## Справочный листок технических дан-

### **QL 3 SAKS4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

## Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 47 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (Р): 24.00, Изолированный: Нет, Ширина: 58 mm
Заказ №	0328100000
Тип	QL 3 SAKS4
GTIN (EAN)	4008190097639
Кол.	20 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Соответствовать		
4	Facetone (and Manage)	0.1575 in all
4 mm	Глубина (дюймов)	0.1575 inch
10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch
	Ширина (в дюймах)	2.2835 inch
17.28 g		
,		,
-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
	гонноратура окружающом ороды	0 010 0
вие изделия		
Соответствует без иск	слючения	
ские данные		,
привинченный	Указание по установке	Непосредственный
ность Нет		монтаж
3	Указание по установке	Непосредственный монтаж
для пластины перемыч	чки	
24.00 mm		
24.00 111111		
47 A		
па		
Медь	Цветовой код	серый
FC000489	ETIM 7.0	EC000489
	_	EC000489
		27-14-11-40
		27-14-11-40
		27-14-11-40
	ECLASS 14.0	27-25-03-03
27-25-03-03		
	58 mm 17.28 g  -25 °C55 °C  вие изделия  Соответствует без иск Нет SVHC выше 0,1 w  ские данные привинченный  з  для пластины перемы  24.00 mm  47 A	58 mm

Статус каталога / Изображения

## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

#### Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

#### Основные данные для заказа

Тип	BFSC M4X9T	Версия
Заказ №	0103300000	Монтажный винт (клемма), 4.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190023348	Ширина: 7 mm, Высота: 9 mm
Кол.	100 ST	
Тип	SS M4 D 128-A 4	Версия
Тип Заказ №	SS M4 D 128-A 4 0136400000	Версия Предохранительная шайба, Медь