Справочный листок технических дан-

ISPF QB58 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

Версия	Изолирующий профиль, ПВХ, синий		
Заказ №	<u>0546080000</u>		
Тип	ISPF QB58 BL		
GTIN (EAN)	4008190927035		
Кол.	10 Штука		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
	F 7		0.0044	
Глубина	5.7 mm 465 mm	Глубина (дюймов)	0.2244 inch	
Высота		Высота (в дюймах)	18.3071 inch	
Ширина	2.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.0984 inch	
Масса нетто	5.88 g			
Гемпературы				
Температура окружающей среды	-5 °C40 °C			
Экологическое соответств	ие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Дополнительные техничес	кие данные			
Вид крепления	втычной	Указание по установке	Непосредственный	
вид креплении	ыныной	, kasanne no yeranoske	монтаж	
Проверенное на взрывозащищенно исполнение	ость Нет	Вид монтажа	втычной	
Общие сведения				
	Непосредственный			
	Непосредственный монтаж			
Указание по установке	· ·			
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение	монтаж			
Указание по установке Параметры системы Исполнение	монтаж Профиль крышки			
Указание по установке Параметры системы Исполнение Характеристики материал	монтаж Профиль крышки а			
Указание по установке Параметры системы Исполнение Характеристики материал	монтаж Профиль крышки а ПВХ	Цветовой код	синий	
Указание по установке Параметры системы Исполнение Характеристики материал	монтаж Профиль крышки а	Цветовой код	синий	
Указание по установке Параметры системы Исполнение Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94	монтаж Профиль крышки а ПВХ	Цветовой код	синий	
Указание по установке Параметры системы Исполнение Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94	монтаж Профиль крышки а ПВХ V-0			
Указание по установке Параметры системы Исполнение Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации	монтаж Профиль крышки а ПВХ V-0 EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
Указание по установке Параметры системы Исполнение Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0	монтаж Профиль крышки а ПВХ V-0 EC002848 EC002848	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002848 EC002848	
Указание по установке Параметры системы Исполнение Характеристики материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0	Профиль крышки ПВХ V-0 EC002848 EC002848 EC002848	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002848 EC002848 27-14-11-92	
Указание по установке Параметры системы Исполнение Характеристики материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0 ECLASS 9.1	МОНТАЖ Профиль крышки ПВХ V-0 EC002848 EC002848 EC002848 27-14-11-92	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002848 EC002848 27-14-11-92 27-14-11-92	
Указание по установке Параметры системы Исполнение Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0	Профиль крышки ПВХ V-0 EC002848 EC002848 EC002848	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002848 EC002848 27-14-11-92	

Статус каталога / Изображения