


EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A

Подобно иллюстрации



Блоки выпрямителя EGD можно защелкнуть на монтажной рейке.

Мостовая схема состоит из 4 отдельных диодов с широким диапазоном входного напряжения от 5 В до 240 В АС.

Пригодные для промышленного применения выпрямительные схемы

на стороне входа/выхода защищены

от перенапряжения с помощью варисторов.

Основные данные для заказа

Версия	Выпрямительная схема
Заказ №	0546160000
Тип	EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A
GTIN (EAN)	4008190098162
Кол.	10 Штука

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	58 mm	Высота (в дюймах)	2.2835 inch
Ширина	20 mm	Ширина (в дюймах)	0.7874 inch
Масса нетто	34.76 g		

Температуры

Температура хранения	-45 °C...100 °C	Рабочая температура	-30 °C...40 °C
----------------------	-----------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7cl
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Сегмент	Измерение – управление – регулировка	Исполнение	Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
Конструкция	Встраиваемый корпус	Ширина + допуск на монтаж	20,2 мм
Высота с TS 35	63 mm	Высота с TS 32	67.5 mm

Вход

Номинальное напряжение	230 V AC	Номинальный ток, AC	1.5 A
------------------------	----------	---------------------	-------

Общие данные

Конструкция	Встраиваемый корпус	Исполнение	Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
-------------	---------------------	------------	--

Координация изоляции

Категория перенапряжения	II	Степень загрязнения	2
--------------------------	----	---------------------	---

Размеры

Раздел	2.5 mm ²	Вид соединения	Винтовое соединение
Момент затяжки, мин.	0.4 Nm	Момент затяжки, макс.	0.6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	4 mm ²	Диапазон зажима, мин.	0.5 mm ²
Диапазон зажима, макс.	4 mm ²	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12

EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сечение подсоединяемого провода,
тонкий скрученный, мин. 0.5 mm²

Сечение подключаемого провода,
многожильного, 46228 АЕН (DIN
46228-1), макс. 0.5 mm²

Сечение подключаемого проводника,
тонкопроволочного, макс. 4 mm²

Сечение подключаемого провода,
многожильного, 46228 АЕН (DIN
46228-1), макс. 2.5 mm²

Классификации

ETIM 8.0

EC002540

ETIM 9.0

EC002540

ETIM 10.0

EC002540

ECLASS 14.0

27-04-03-90

ECLASS 15.0

27-04-03-90

EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

