

**LM MT300 89/34 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изображение аналогичное

- Клейкие этикетки из полиэстера
- Подходят для лазерного принтера формата DIN A4
- Стойость к истиранию
- Высокая термостойкость
- Для маркировки коммутационных устройств и модулей любого типа
- Возможность маркировки шариковой ручкой или карандашом STI

**Основные данные для заказа**

Версия	LaserMark, Маркировочные элементы для устройств, 34 x 89 mm, белый
Заказ №	<a href="#">1003400000</a>
Тип	LM MT300 89/34 WS
GTIN (EAN)	4032248699292
Кол.	10 Штука

**LM MT300 89/34 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch
Высота	34 mm	Высота (в дюймах)	1.3386 inch
Ширина	89 mm	Ширина (в дюймах)	3.5039 inch
Масса нетто	11.5 g		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки	-40...150 °C
--------------------------------	--------------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Маркировочные элементы для устройств**

Галогены	Нет
----------	-----

**Общие данные**

Клей	Акрилат, клейкие
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9
Количество на лист	16
Метод выполнения печати	Лазерная печать
Исполнение	самоклеящийся
Ширина	89 mm
Класс пожаростойкости UL 94	HB
Температурный диапазон, макс..	150 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	белый
Галогены	Нет
Основной материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ
Нанесенные символы	без
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	160
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	160
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	16
Вид поставки	Лист с этикетками
Количество сочетаний в упаковочной единице	10
Количество маркировочных элементов на комбинацию	16

Сертификация по стандарту UL 969	Да
----------------------------------	----

Количество маркировочных элементов	1 Label sheet = 16 Device markers
------------------------------------	-----------------------------------

на комбинацию
---------------

Температурный диапазон вставки	-40...150 °C
--------------------------------	--------------

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## LM MT300 89/34 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings

