Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

Версия	VG S (стандартный кабельный ввод из нержавеющей стали), Кабельный ввод, прямой, М 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
Заказ №	<u>1009860000</u>
Тип	VGM20-SS 68 KB 6-12
GTIN (EAN)	4032248714681
Кол.	50 Штука

Справочный листок технических данных

VGM20-SS 68 KB 6-12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch
Длина	32 mm	Длина (в дюймах)	1.2598 inch
Масса нетто	24 g		
Температуры			
Рабочая температура	-40 °C100 °C		
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исклк	рчения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Номер сертификата кабельн	000 0000		
помер сертификата каоельн	ого ввода		
Номер сертификата кабельного ввода (GERMLLOYD)	E-14047	Номер сертификата кабельного ввода (UL)	E-199260
Условия утверждения	UL, DNV		
Общие данные			
оощие данные			
Наружный диаметр кабеля, макс.	12 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	6 mm
Уплотнительное кольцо	NBR	Момент затяжки	8 Nm
Температурный диапазон, макс	100 °C	 Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	Да
Размер под ключ 1	22 mm	Размер под ключ 2	22 mm
Размер под ключ	22 mm	Вид защиты	IP54, IP66, IP67, IP68 -
		<u> </u>	5 бар (30 мин), IP69К
Кабельный ввод	Метрический, М 20	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
Уплотненная вставка	CR	Уплотнение	NBR
Резьба (наружная)	M 20		8 mm
Момент затяжки заглушки, макс.	8.50 Nm	Класс защиты (UL)	Type 4X
Момент затяжки переходника, макс.	6.00 Nm	Момент затяжки переходника, мин.	5.00 Nm
Момент затяжки макс., мин	7.50 Nm		
Классификации			
FTIM 6 O	FC000441	FTIM 7.0	FC000441
ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
		EOLACO 10.0	27 11 11 22
	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0			

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения

27-14-08-01

Справочный листок технических данных

VGM20-SS 68 KB 6-12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунные контргайки, никелированные

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

 Тип
 SKMU M20 MS
 Версия

 Заказ №
 1737000000
 SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, М 20, 3 mm, Латунь

 GTIN (EAN)
 4008190956479
 никелированная

 Кол.
 100 ST

Латунные контргайки, обычная отделка

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

 Тип
 SKMU M20 MS SC
 Версия

 Заказ №
 0930640002
 SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, М 20, 4 mm, Латунь

 GTIN (EAN)
 4032248849826

 Кол.
 50 ST

Неопреновая плоская прокладка - GWDR NP

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR M20-NP	Версия
Заказ №	<u>1736240000</u>	GWDR В (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190956035	кольцо, М 20, Неопрен
Кол.	50 ST	

Дата создания 21.11.2025 10:54:09 МЕХ

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Полиэтиленовая плоская прокладка - GWDR PO

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR M20-PO	Версия	
Заказ №	<u>1777940000</u>	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное	
GTIN (EAN)	4032248158201	кольцо, М 20, Полиэтилен	
Кол.	100 ST		

Плоская прокладка из вулканизированного волокна - KSWF

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	KSWF M20	Версия
Заказ №	<u>0899750000</u>	KSWF (плоская прокладка, вулканизированное волокно),
GTIN (EAN)	4032248850174	Уплотнительное кольцо, М 20, Вулканизированная фибра
Кол.	25 ST	

Нейлоновая плоская прокладка - KSWN

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	KSWN M20	Версия
Заказ №	0930730002	KSWN (плоская прокладка— нейлоновая), Уплотнительное кольцо,
GTIN (EAN)	4032248849802	М 20, Нейлон 6
Кол.	25 ST	

Дата создания 21.11.2025 10:54:09 MEZ

Статус каталога / Изображения