IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Версия	Разъем RJ45, IP67, Фланец металлический V14, Модуль RJ45 IDC, Стандартный фланцевый корпус с разъемом RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	
Заказ №	1012320000	
Тип	IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A	
GTIN (EAN)	4032248719976	
Кол.	10 Штука	

IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

(III)		
CCPLJUS		
LISTED		
Соответствовать		
<u>Сайт UL</u>		
E316369		
4.7 g		
4.7 g		
	Рабочая температура	-40 °C70 °C
е изделия		
Соответствует без исключе	ения	
Heт SVHC выше 0,1 wt%		
RJ45	Соединение 2	IDC
Фланец металлический V14, Модуль RJ45 IDC, Стандартный фланцевый корпус с раздемом R I45	Монтаж	TIA-568 A
ЭПДМ	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
1.6 mm	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO IEC 11801 2010)
Золото поверх никеля	Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.40.64 mm
AWG 24AWG 22	Диаметр гибкого подсоединяемого	0.480.76 mm
AWG 26AWG 22	Диаметр оболочки, мин.	5 mm
10 mm	Вид монтажа	2 винта
Сплошной корпус 360°	Вид защиты	IP67
750		
IEC 04070 0 44714 44	Committee N. (III.)	F046000
IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E316369
		40001440450
≥ 1500 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт /	≥ 1000 V AC/DC
≥ 1500 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC
	Сайт UL E316369 4.7 g 4.7 g 4.7 g Соответствует без исключе Нет SVHC выше 0,1 wt% RJ45 Фланец металлический V14, Модуль RJ45 IDC, Стандартный фланцевый корпус с разъемом RJ45 ЭПДМ 1.6 mm Золото поверх никеля AWG 24AWG 22 AWG 26AWG 22 10 mm Сплошной корпус 360° 750	Сайт UL E316369 4.7 g Рабочая температура Соответствует без исключения Нет SVHC выше 0,1 wt% RJ45 Соединение 2 Фланец металлический V14, Модуль RJ45 IDC, Стандартный фланцевый корпус с разъемом RJ45 Монтаж ЭПДМ Основной материал корпуса 1.6 mm Категория Золото поверх никеля Диаметр одножильного подсоединяемого провода АWG 24AWG 22 Диаметр гибкого подсоединяемого провода Диаметр гибкого подсоединяемого провода Диаметр оболочки, мин. Вид монтажа Вид защиты Вид защиты Вид защиты

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Weidmüller **3**

IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Осповные динные для заказа		
Тип	IE-BP-V14P	Версия
Заказ №	<u>1058310000</u>	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248799404	
Кол.	10 ST	