
Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия








Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

Основные данные для заказа

Версия	Торцевая и разделительная пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 65.5 mm, Ширина: 2 mm, V-0, Материал Wemid		
Заказ №	<u>1050200000</u>		
Тип	WHP 2.5-35N/10X3		
GTIN (EAN)	4008190139636		
Кол.	20 Штука		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
nuns	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	46.5 mm	Глубина (дюймов)	1.8307 inch	
Высота	65.5 mm	Высота (в дюймах)	2.5787 inch	
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch	
Масса нетто	3.88 g			
Температуры				
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Гемпература при длительном	-50 °C	Температура при длительном	120 °C	
использовании, мин.		использовании, макс.		
Экологическое соответств	ие изделия			
Состояние соответствия РоШС	COOTBOTOTBUOT 600 HOUSE	alling.		
Состояние соответствия RoHS RFACH SVHC	Соответствует без исключения Het SVHC выше 0.1 wt%			
TEACH SVIIC	THE TOVING BRILLE O, 1 WU /0			
Дополнительные техничес	кие данные			
с фиксатором	Да	Указание по установке	Проходной (втулка)	
	дα	7 Kasaniic no yeranobke	проходной (втулка)	
Общие сведения				
Указание по установке	Проходной (втулка)	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35	
7 Rasanine no yeranoske	проходной (втулка)	7 комплектованная монтажная рейка	10 00	
Параметры системы				
Исполнение	Концевая и	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35	
	промежуточная пластина	, kominiektobarman merrankilan ponka	10 00	
Размеры				
Смещение TS 35	32 mm			
Характеристики материал	a			
Основной материал Класс пожаростойкости UL 94	Материал Wemid V-0	Цветовой код	Темно-бежевый	
масс пожаростоикости UL 94	ν-∪			
Классификации				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-33	
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33	
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33	
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01	
LCLASS 15.0	27 20 00 01			

Статус каталога / Изображения