## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Изображение изделия

Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

#### Основные данные для заказа

Версия	Винтовые клеммы болтового типа, Крышка, Темно-бежевый, 2 mm
Заказ №	<u>1069800000</u>
Тип	WAP WFF70
GTIN (EAN)	4008190022600
Кол.	20 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

ROHS	Соответствовать		
	GGGTEGTGTEGEATE		
Размеры и массы			
Глубина	63 mm	Глубина (дюймов)	2.4803 inch
Высота	28 mm	Высота (в дюймах)	1.1024 inch
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch
— Прима Масса нетто	1.95 g		
Температуры			
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
Температура хранения Температура при длительном	-50 °C	Температура окружающей среды	120 °C
использовании, мин.	-50 C	использовании, макс.	120 C
Экологическое соответст	вие изделия		'
Carana Dallo	C		
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исключе	ения	
	Heт SVHC выше 0,1 wt%	0.0001.000	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.022 kg CO2eq.	
_			
Дополнительные техничес	кие данные		
Дополнительные техничес	ские данные		
	<b>ские данные</b> Нет	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Дополнительные техничес с фиксатором Общие сведения		Указание по установке	Непосредственный монтаж
с фиксатором		Указание по установке	
с фиксатором Общие сведения	Нет	Указание по установке	
с фиксатором  Общие сведения  Указание по установке	Нет	Указание по установке	
с фиксатором  Общие сведения  Указание по установке  Параметры системы	Непосредственный монтаж Концевая пластина	Указание по установке	
с фиксатором  Общие сведения  Указание по установке  Параметры системы  Исполнение  Характеристики материал	Непосредственный монтаж  Концевая пластина		монтаж
с фиксатором  Общие сведения  Указание по установке  Параметры системы  Исполнение  Характеристики материал  Основной материал	Непосредственный монтаж Концевая пластина	Указание по установке	-
с фиксатором  Общие сведения  Указание по установке  Параметры системы  Исполнение  Характеристики материал  Основной материал  Класс пожаростойкости UL 94	Непосредственный монтаж  Концевая пластина		монтаж
с фиксатором  Общие сведения  Указание по установке  Параметры системы  Исполнение  Характеристики материал	Непосредственный монтаж  Концевая пластина	Цветовой код	Темно-бежевый
с фиксатором  Общие сведения  Указание по установке  Параметры системы  Исполнение  Характеристики материал  Класс пожаростойкости UL 94  Классификации	Непосредственный монтаж  Концевая пластина		Темно-бежевый
с фиксатором  Общие сведения  Указание по установке  Параметры системы  Исполнение  Характеристики материал  Класс пожаростойкости UL 94  Классификации  ETIM 6.0  ETIM 8.0	Непосредственный монтаж  Концевая пластина  Материал Wemid V-0  ЕС000886  ЕС000886	Цветовой код  ЕТІМ 7.0  ЕТІМ 9.0	Темно-бежевый ЕСО00886 ЕСО00886
с фиксатором  Общие сведения  Указание по установке  Параметры системы  Исполнение  Характеристики материал  Класс пожаростойкости UL 94  Классификации  ЕТІМ 6.0  ЕТІМ 8.0  ЕТІМ 10.0	Непосредственный монтаж  Концевая пластина  Материал Wemid V-0  ЕС000886 ЕС000886 ЕС000886	Цветовой код  ЕТІМ 7.0  ЕТІМ 9.0  ECLASS 9.1	Темно-бежевый  ЕСО00886  ЕС000886  27-14-11-33
с фиксатором  Общие сведения  Указание по установке  Параметры системы  Исполнение  Характеристики материал  Класс пожаростойкости UL 94  Классификации  ЕТІМ 6.0  ЕТІМ 8.0  ЕТІМ 10.0  ECLASS 10.0	Непосредственный монтаж  Концевая пластина  Материал Wemid V-0  ЕС000886 ЕС000886 ЕС000886 27-14-11-33	Цветовой код  ЕТІМ 7.0  ЕТІМ 9.0  ECLASS 9.1  ECLASS 11.0	Темно-бежевый  ЕСООО886 ЕСОО0886 27-14-11-33 27-14-11-33
с фиксатором  Общие сведения  Указание по установке  Параметры системы  Исполнение  Характеристики материал  Класс пожаростойкости UL 94  Классификации  ЕТІМ 6.0  ЕТІМ 8.0  ЕТІМ 10.0	Непосредственный монтаж  Концевая пластина  Материал Wemid V-0  ЕС000886 ЕС000886 ЕС000886	Цветовой код  ЕТІМ 7.0  ЕТІМ 9.0  ECLASS 9.1	Темно-бежевый  ЕСО00886 ЕСО00886 27-14-11-33

Статус каталога / Изображения