

Q 3 WDL2.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, желтый, 24 A, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 4 mm
Заказ №	1071600000
Тип	Q 3 WDL2.5S
GTIN (EAN)	4008190424923
Кол.	50 Штука

Q 3 WDL2.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

RoHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	9.5 mm	Глубина (дюймов)	0.374 inch
Высота	16.2 mm	Высота (в дюймах)	0.6378 inch
Ширина	4 mm	Ширина (в дюймах)	0.1575 inch
Масса нетто	2.3 g		

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления привинченный Указание по установке Проходной (втулка),
Непосредственный монтаж

Проверенное на взрывозащищенность Нет
исполнение

Общие сведения

Количество полюсов 3 Указание по установке Проходной (втулка),
Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение для клемм

Размеры

Шаг в мм (P) 6.10 mm

Расчетные данные

Номинальный ток 24 A

Характеристики материала

Основной материал Медь луженая Цветовой код желтый

Классификации

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECCLASS 15.0	27-25-03-03		