Справочный листок технических данных

IE-PS-V05M-A-RJ45-FH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Комплект соединительного разъема HDC согласно IEC 61076-3-106 Var.5 из металла, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Версия	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №	<u>1077300000</u>
Тип	IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
GTIN (EAN)	4032248834914
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных

IE-PS-V05M-A-RJ45-FH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Масса нетто	79 g			
	79 g			
Температуры				
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C	
Температура монтажа				
Экологическое соответстви	е изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключен	ием		
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6bl, 6c	nom		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63k	o-5b114ba6bd55		
Общие данные				
	DIAF		IDO	
Соединение 1 Цветовой код	RJ45 черный	Соединение 2 Основной материал корпуса	IDC Алюминиевое литье под	
цветовой код	черныи	основной материал корпуса	давлением	
Диаметр изоляции, мин.	0.85 mm	Диаметр изоляции, макс.	1.6 mm	
Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля	
Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.40.64 mm	Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.480.76 mm	
Классификация MICE M	M3	Классификация MICE I	13	
Классификация MICE C	C1	Классификация MICE E	E3	
Диаметр оболочки, мин.	5 mm	Диаметр оболочки, макс.	10 mm	
Экранирование	Контакт с экранированием 360°	Вид защиты	IP67	
Циклы коммутации	750	Возможность повторного соединения	≥ 10 циклов (для такого же или большего сечения провода)	
Общие стандарты				
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51	Специализированное оборудование для кабелей связи	Инструкция по монтажу PROFINET	
Электрические свойства				
Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC	
Классификации				
ETIM C.O.	F0001101	FT104.7.0	FC001101	
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121	
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121	
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90	
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90	
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90	
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

ECLASS 15.0 27-44-03-90

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

Габаритный чертеж



Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- Constitution of the Constitution		
Тип	IE-PP-V05M	Версия	
Заказ №	<u>1968920000</u>	Фланцевый корпус, защитный колпачок	
GTIN (EAN)	4032248692668		
Кол.	1 ST		