

CH20M BUS-AP LI TS 35X7.5 & 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Встроенная шина рейки для модульных систем электронных корпусов

Благодаря гибкому системному решению, встроенная в монтажную рейку шина, осуществляющая электроснабжение, соединение и распределение в модульных установках, обеспечивает замену дорогостоящей проводки проводом.

Системная шина надёжно интегрируется в стандартную 35 мм монтажную рейку. Блок контактов SMD-bus может быть запаян расплавлением полуды, что обеспечивает полную автоматическую обработку в процессе сборки компонентов. Устойчивые контактные поверхности с золотым напылением обеспечивают постоянный и надёжный контакт в корпусах любой ширины.

- Неограниченная масштабируемость: интегрированное решение в отношении соединений охватывает системы любой ширины: от слоя шириной 6 мм до габаритного корпуса шириной 67 мм.
- Легкость обслуживания во время установки Модули легко заменяются даже в существующих модульных группах – без воздействия на соседние модули.
- Универсальная интеграция Единая системная шина надёжно интегрирована в стандартную монтажную рейку 35 мм.
- Максимальная доступность Пять полностью оцинкованных и частично позолоченных двойных дугообразных контактов используются для обеспечения постоянного контакта с шиной рейки. Фланцы для пайки THR

обеспечивают стабильное соединение с печатной платой.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Система шины для монтажа на рейку, Концевая пластина, OMNIMATE Housing — серия CH20M, Ширина: 5.1 mm |
| Заказ № | 1193160000 |
| Тип | CH20M BUS-AP LI TS 35X7.5 & 15 |
| GTIN (EAN) | 4032248987771 |
| Кол. | 50 Штука |

CH20M BUS-AP LI TS 35X7.5 & 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|---------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 9.1 mm | Глубина (дюймов) | 0.3583 inch |
| Высота | 40.2 mm | Высота (в дюймах) | 1.5827 inch |
| Ширина | 5.1 mm | Ширина (в дюймах) | 0.2008 inch |
| Длина | 0 mm | Масса нетто | 0.67 g |

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Цветовой код | черный | Вид защиты | IP20 в установленном состоянии |
| Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 x 15, TS 35 x 7.5 | Таблица цветов (аналогич.) | RAL 9011 |

Данные о материалах

| | | | |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Изоляционный материал | PC |
| Группа изоляционного материала | IIIa | Поверхность | необработанный |
| Основной материал | Пластмасса | Сравнительный показатель пробоя (CTI) | 175 ≤ CTI <400 |

Данные о материалах

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Изоляционный материал | PC | Цветовой код | черный |
| Таблица цветов (аналогич.) | RAL 9011 | Группа изоляционного материала | IIIa |
| Сравнительный показатель пробоя (CTI) | 175 ≤ CTI <400 | Moisture Level (MSL) | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-05 | | |

CH20M BUS-AP LI TS 35X7.5 & 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

CH20M BUS – печатная плата шины



Встроенная шина рейки для модульных систем электронных корпусов

Благодаря гибкому системному решению, встроенная в монтажную рейку шина, осуществляющая электроснабжение, соединение и распределение в модульных установках, обеспечивает замену дорогостоящей проводки проводом.

Системная шина надёжно интегрируется в стандартную 35 мм монтажную рейку. Блок контактов SMD-bus может быть запаян расплавлением полуды, что обеспечивает полную автоматическую обработку в процессе сборки компонентов. Устойчивые контактные поверхности с золотым напылением обеспечивают постоянный и надёжный контакт в корпусах любой ширины.

- Неограниченная масштабируемость: интегрированное решение в отношении соединений охватывает системы любой ширины: от слоя шириной 6 мм до габаритного корпуса шириной 67 мм.

- Легкость обслуживания во время установки Модули легко заменяются даже в существующих модульных группах – без воздействия на соседние модули.

- Универсальная интеграция Единая системная шина надёжно интегрирована в стандартную монтажную рейку 35 мм.

- Максимальная доступность Пять полностью оцинкованных и частично позолоченных двойных дугообразных контактов используются для обеспечения постоянного контакта с шиной рейки. Фланцы для пайки THR обеспечивают стабильное соединение с печатной платой.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CH20M BUS 4.50/05 AU/250 | Версия |
| Заказ № | 1248220000 | Система шины для монтажа на рейку, Печатная плата шины, |
| GTIN (EAN) | 4050118053234 | OMNIMATE Housing – серия CH20M, Ширина: 250 mm |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | CH20M BUS 4.50/05 AU/500 | Версия |
| Заказ № | 1248230000 | Система шины для монтажа на рейку, Печатная плата шины, |
| GTIN (EAN) | 4050118053227 | OMNIMATE Housing – серия CH20M, Ширина: 500 mm |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | CH20M BUS 4.50/05 AU/750 | Версия |
| Заказ № | 1248240000 | Система шины для монтажа на рейку, Печатная плата шины, |
| GTIN (EAN) | 4050118053210 | OMNIMATE Housing – серия CH20M, Ширина: 750 mm |
| Кол. | 5 ST | |

CH20M BUS-AP LI TS 35X7.5 & 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вставной профиль шины – TS35x15



Встроенная шина рейки для модульных систем электронных корпусов

Благодаря гибкому системному решению, встроенная в монтажную рейку шина, осуществляющая электроснабжение, соединение и распределение в модульных установках, обеспечивает замену дорогостоящей проводки проводом.

Системная шина надёжно интегрируется в стандартную 35 мм монтажную рейку. Блок контактов SMD-bus может быть запаян расплавлением полуды, что обеспечивает полную автоматическую обработку в процессе сборки компонентов. Устойчивые контактные поверхности с золотым напылением обеспечивают постоянный и надёжный контакт в корпусах любой ширины.

- Неограниченная масштабируемость: интегрированное решение в отношении соединений охватывает системы любой ширины: от слоя шириной 6 мм до габаритного корпуса шириной 67 мм.

- Легкость обслуживания во время установки Модули легко заменяются даже в существующих модульных группах – без воздействия на соседние модули.

- Универсальная интеграция Единая системная шина надёжно интегрирована в стандартную монтажную рейку 35 мм.

- Максимальная доступность Пять полностью оцинкованных и частично позолоченных двойных дугообразных контактов используются для обеспечения постоянного контакта с шиной рейки. Фланцы для пайки THR обеспечивают стабильное соединение с печатной платой.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CH20M BUS-PROFIL TS 35X... | Версия |
| Заказ № | 1248180000 | Система шины для монтажа на рейку, Профиль-вкладыш, |
| GTIN (EAN) | 4050118053265 | OMNIMATE Housing – серия CH20M, Ширина: 25.3 mm |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | CH20M BUS-PROFIL TS 35X... | Версия |
| Заказ № | 1248190000 | Система шины для монтажа на рейку, Профиль-вкладыш, |
| GTIN (EAN) | 4050118053258 | OMNIMATE Housing – серия CH20M, Ширина: 500 mm |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | CH20M BUS-PROFIL TS 35X... | Версия |
| Заказ № | 1248210000 | Система шины для монтажа на рейку, Профиль-вкладыш, |
| GTIN (EAN) | 4050118053241 | OMNIMATE Housing – серия CH20M, Ширина: 25.3 mm |
| Кол. | 5 ST | |

CH20M BUS-AP LI TS 35X7.5 & 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вставной профиль шины – TS35x7.5



Встроенная шина рейки для модульных систем электронных корпусов

Благодаря гибкому системному решению, встроенная в монтажную рейку шина, осуществляющая электроснабжение, соединение и распределение в модульных установках, обеспечивает замену дорогостоящей проводки проводом.

Системная шина надёжно интегрируется в стандартную 35 мм монтажную рейку. Блок контактов SMD-bus может быть запаян расплавлением полуды, что обеспечивает полную автоматическую обработку в процессе сборки компонентов. Устойчивые контактные поверхности с золотым напылением обеспечивают постоянный и надёжный контакт в корпусах любой ширины.

- Неограниченная масштабируемость: интегрированное решение в отношении соединений охватывает системы любой ширины: от слоя шириной 6 мм до габаритного корпуса шириной 67 мм.

- Легкость обслуживания во время установки Модули легко заменяются даже в существующих модульных группах – без воздействия на соседние модули.

- Универсальная интеграция Единая системная шина надёжно интегрирована в стандартную монтажную рейку 35 мм.

- Максимальная доступность Пять полностью оцинкованных и частично позолоченных двойных дугообразных контактов используются для обеспечения постоянного контакта с шиной рейки. Фланцы для пайки THR обеспечивают стабильное соединение с печатной платой.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CH20M BUS-PROFIL TS 35X... | Версия |
| Заказ № | 1248150000 | Система шины для монтажа на рейку, Профиль-вкладыш, |
| GTIN (EAN) | 4050118053296 | OMNIMATE Housing – серия CH20M, Ширина: 250 mm |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | CH20M BUS-PROFIL TS 35X... | Версия |
| Заказ № | 1248160000 | Система шины для монтажа на рейку, Профиль-вкладыш, |
| GTIN (EAN) | 4050118053289 | OMNIMATE Housing – серия CH20M, Ширина: 25.3 mm |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | CH20M BUS-PROFIL TS 35X... | Версия |
| Заказ № | 1248170000 | Система шины для монтажа на рейку, Профиль-вкладыш, |
| GTIN (EAN) | 4050118053272 | OMNIMATE Housing – серия CH20M, Ширина: 750 mm |
| Кол. | 5 ST | |

CH20M BUS-AP LI TS 35X7.5 & 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

CH20M BUS-ADP – крышка вставного профиля шины



Встроенная шина рейки для модульных систем электронных корпусов

Благодаря гибкому системному решению, встроенная в монтажную рейку шина, осуществляющая электроснабжение, соединение и распределение в модульных установках, обеспечивает замену дорогостоящей проводки проводом.

Системная шина надёжно интегрируется в стандартную 35 мм монтажную рейку. Блок контактов SMD-bus может быть запаян расплавлением полуды, что обеспечивает полную автоматическую обработку в процессе сборки компонентов. Устойчивые контактные поверхности с золотым напылением обеспечивают постоянный и надёжный контакт в корпусах любой ширины.

- Неограниченная масштабируемость: интегрированное решение в отношении соединений охватывает системы любой ширины: от слоя шириной 6 мм до габаритного корпуса шириной 67 мм.
- Легкость обслуживания во время установки Модули легко заменяются даже в существующих модульных группах – без воздействия на соседние модули.
- Универсальная интеграция Единая системная шина надёжно интегрирована в стандартную монтажную рейку 35 мм.
- Максимальная доступность Пять полностью оцинкованных и частично позолоченных двойных дугообразных контактов используются для обеспечения постоянного контакта с шиной рейки. Фланцы для пайки THR обеспечивают стабильное соединение с печатной платой.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | CH20M BUS-ADP TS 35/250 | Версия |
| Заказ № | 1248250000 | Система шины для монтажа на рейку, Профиль крышки, |
| GTIN (EAN) | 4050118053203 | OMNIMATE Housing – серия CH20M, Ширина: 250 mm |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | CH20M BUS-ADP TS 35/500 | Версия |
| Заказ № | 1248260000 | Система шины для монтажа на рейку, Профиль крышки, |
| GTIN (EAN) | 4050118052992 | OMNIMATE Housing – серия CH20M, Ширина: 500 mm |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | CH20M BUS-ADP TS 35/750 | Версия |
| Заказ № | 1248270000 | Система шины для монтажа на рейку, Профиль крышки, |
| GTIN (EAN) | 4050118052985 | OMNIMATE Housing – серия CH20M, Ширина: 750 mm |
| Кол. | 5 ST | |


CH20M BUS-AP LI TS 35X7.5 & 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Блок с контактной шиной – средний фланец под пайку



Встроенная шина рейки для модульных систем электронных корпусов

Благодаря гибкому системному решению, встроенная в монтажную рейку шина, осуществляющая электроснабжение, соединение и распределение в модульных установках, обеспечивает замену дорогостоящей проводки проводом.

Системная шина надёжно интегрируется в стандартную 35 мм монтажную рейку. Блок контактов SMD-bus может быть запаян расплавлением полуды, что обеспечивает полную автоматическую обработку в процессе сборки компонентов. Устойчивые контактные поверхности с золотым напылением обеспечивают постоянный и надёжный контакт в корпусах любой ширины.

- Неограниченная масштабируемость: интегрированное решение в отношении соединений охватывает системы любой ширины: от слоя шириной 6 мм до габаритного корпуса шириной 67 мм.
- Легкость обслуживания во время установки Модули легко заменяются даже в существующих модульных группах – без воздействия на соседние модули.
- Универсальная интеграция Единая системная шина надёжно интегрирована в стандартную монтажную рейку 35 мм.
- Максимальная доступность Пять полностью оцинкованных и частично позолоченных двойных дугообразных контактов используются для обеспечения постоянного контакта с шиной рейки. Фланцы для пайки THR обеспечивают стабильное соединение с печатной платой.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | SR-SMD 4.50/05/90LFM 3... | Версия |
| Заказ № | 1155870000 | Штекерный соединитель печатной платы, Шина - контактный блок |
| GTIN (EAN) | 4032248942510 | для CH20M12-67, Центральный фланец под пайку, Соединение |
| Кол. | 78 ST | ТНТ/THR под пайку, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (!): 3.2 mm, позолоченный, черный |
| Тип | SR-SMD 4.50/05/90LFM 3... | Версия |
| Заказ № | 1155880000 | Штекерный соединитель печатной платы, Шина - контактный блок |
| GTIN (EAN) | 4032248942305 | для CH20M12-67, Центральный фланец под пайку, Соединение |
| Кол. | 300 ST | ТНТ/THR под пайку, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (!): 3.2 mm, позолоченный, черный |

CH20M BUS-AP LI TS 35X7.5 & 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Блок с контактной шиной – фланец под пайку



Встроенная шина рейки для модульных систем электронных корпусов

Благодаря гибкому системному решению, встроенная в монтажную рейку шина, осуществляющая электроснабжение, соединение и распределение в модульных установках, обеспечивает замену дорогостоящей проводки проводом.

Системная шина надёжно интегрируется в стандартную 35 мм монтажную рейку. Блок контактов SMD-bus может быть запаян расплавлением полуды, что обеспечивает полную автоматическую обработку в процессе сборки компонентов. Устойчивые контактные поверхности с золотым напылением обеспечивают постоянный и надёжный контакт в корпусах любой ширины.

- Неограниченная масштабируемость: интегрированное решение в отношении соединений охватывает системы любой ширины: от слоя шириной 6 мм до габаритного корпуса шириной 67 мм.

- Легкость обслуживания во время установки Модули легко заменяются даже в существующих модульных группах – без воздействия на соседние модули.

- Универсальная интеграция Единая системная шина надёжно интегрирована в стандартную монтажную рейку 35 мм.

- Максимальная доступность Пять полностью оцинкованных и частично позолоченных двойных дугообразных контактов используются для обеспечения постоянного контакта с шиной рейки. Фланцы для пайки THR обеспечивают стабильное соединение с печатной платой.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5... | Версия |
| Заказ № | 1155890000 | Штекерный соединитель печатной платы, Шина - контактный блок |
| GTIN (EAN) | 4032248942527 | для CH20M12-67, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки |
| Кол. | 78 ST | (I): 1.5 mm, позолоченный, черный |
| Тип | SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5... | Версия |
| Заказ № | 1155900000 | Штекерный соединитель печатной платы, Шина - контактный блок |
| GTIN (EAN) | 4032248942381 | для CH20M12-67, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки |
| Кол. | 300 ST | (I): 1.5 mm, позолоченный, черный |