

## CTI 6 G ZERT



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

### Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Инструмент для раздлки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Параллельный обжим
Заказ №	<a href="#">1292880000</a>
Тип	CTI 6 G ZERT
GTIN (EAN)	4050118089165
Кол.	1 Штука

## СТИ 6 G ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Размеры и массы

Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	750 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для изолированных наконечников 0,5-6 mm <sup>2</sup>	Исполнение	Механическая, без сменных вставок
-------------------	--	------------	--------------------------------------

### Описание контактов

Вид контакта	изолированный соединитель	Поперечное сечение провода, макс., AWG 10
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 21	Диапазон обжимаемых проводников, 6 mm <sup>2</sup> макс.
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>	

### Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов 6 mm <sup>2</sup> с сечением, макс.	Овальный обжим, Параллельный обжим
Вид/профиль обжима	
Обжимная станция	Номер обжимной станции 1
	Поперечное сечение соединительного провода, мин. 0.5 mm <sup>2</sup>
	Поперечное сечение соединительного провода, макс. 1.5 mm <sup>2</sup>
	Сечение проводника AWG, мин. 20 AWG
	Сечение проводника AWG, макс. 16 AWG
	Цвет обжимной станции Красный
	Номер обжимной станции 2
	Поперечное сечение соединительного провода, мин. 1.5 mm <sup>2</sup>
	Поперечное сечение соединительного провода, макс. 2.5 mm <sup>2</sup>
	Сечение проводника AWG, мин. 16 AWG
	Сечение проводника AWG, макс. 14 AWG
	Цвет обжимной станции Синий
	Номер обжимной станции 3
	Поперечное сечение соединительного провода, мин. 4 mm <sup>2</sup>
	Поперечное сечение соединительного провода, макс. 6 mm <sup>2</sup>
	Сечение проводника AWG, мин. 12 AWG
	Сечение проводника AWG, макс. 10 AWG
	Цвет обжимной станции Желтый

### Важное примечание

Сведения об изделии	Не подходит для одножильных проводов. Изоляция на контакте запрессована конически.
---------------------	--

## Технические данные

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Изображения

