

RSM-16DI 48VDC S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Цифровой входной интерфейс с оптронной или релейной развязкой для передачи электрического сигнала между ПЛК и устройствами полевого уровня.

- Электрическая изоляция благодаря вставным реле.
- Встроенная светодиодная индикация состояния.

Основные данные для заказа

Версия	Интерфейс, RSM, Оптопара, Светодиод
Заказ №	1312020000
Тип	RSM-16DI 48VDC S
GTIN (EAN)	4050118114386
Кол.	1 Штука



RSM-16DI 48VDC S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS

Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	72 mm	Глубина (дюймов)	2.8346 inch
Высота	109 mm	Высота (в дюймах)	4.2913 inch
Ширина	124 mm	Ширина (в дюймах)	4.8819 inch
Масса нетто	342.14 g		

Температуры

Температура хранения	-20...70 °C	Рабочая температура	-20...50 °C
----------------------	-------------	---------------------	-------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	71d9bdc4-a0b5-4af0-93bd-2ad4e523fb14

Общие данные

Светодиодный индикатор состояния на зеленый одно реле	Светодиодный индикатор состояния - желтый напряжение электропитания
Предохранитель в цепи электропитания	2 A

Данные соединения

Количество полюсов	20-полюсная вилка	Система электропроводки	1-проводной
Соединение (со стороны устройства управления)	Вставной разъем по стандарту IEC 60603-13 / DIN 41651		

Расчетные данные, вход

Напряжение	48 V DC ± 10%	Входной ток	10 mA
------------	---------------	-------------	-------

Расчетные данные, выход

Тип реле	RSS	Материал контактов	AgNi, тонкое золочение
Номинальное напряжение	24 V DC ± 10%	Максимальный ток длительной нагрузки DC	0.1 A
Минимальный ток контакта	2 mA	Минимальное напряжение контакта	5 V

Расчетные данные

Срок службы	10*106 коммутаций
-------------	-------------------

RSM-16DI 48VDC S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

Номинальное входное напряжение	≤ 50 V DC
Категория перенапряжения вход/вход	III
Степень загрязнения	2
Испытательное напряжение изоляции AC	0.35 kV

Номинальное выходное напряжение	≤ 50 V DC
Категория перенапряжения вход/выход	III
Проверка импульсного напряжения	1.5 kV
Расстояние вход/выход	≥ 6 mm

Область подключения

Вид соединения	Винтовое соединение
Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин.	0.13 mm ²

Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс.	6 mm ²
---	-------------------

Соединение, электропитание

Вид соединения	Винтовое соединение
Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс.	6 mm ²

Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин.	0.13 mm ²
--	----------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780
ECLASS 15.0	27-14-11-52

ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 14.0	27-14-11-52

RSM-16DI 48VDC S

www.weidmueller.com

Изображения

