# Справочный листок технических данных

# Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



**IE-CSPD5US0100VAPVAP-X** 



#### Основные данные для заказа

Версия	Системный кабель, PushPull Power, PushPull	
	Power, Полиуретан, 10 m	
Заказ №	<u>1403680100</u>	
Тип	IE-CSPD5US0100VAPVAP-X	
GTIN (EAN)	4050118205268	
Кол.	1 Штука	

# Справочный листок технических данных



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **IE-CSPD5US0100VAPVAP-X**

## Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы	,		
	'		
Длина Масса нетто	10 m 1231.12 g	Длина (в дюймах)	393.7008 inch
Температуры			
Температура хранения	-50 °C80 °C	Рабочая температура	-40 °C80 °C
Температура монтажа	-40 °C80 °C	т честил тентеритура	10 000 0
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Общие стандарты			
Вилочный разъем, стандарт	in accordance with PROFINET specification		
Стандарты			
Вилочный разъем, стандарт	in accordance with PROFINET specification		
Электрические свойства			
Номинальное напряжение	24 V	Допустимая токовая нагрузка при 50°C	16 A
Вилка левосторонняя			
Штекер левый	PushPull Power, IP67, розеточный контакт, прямой, штекер, Цинковое литье под давлением, неэкранированный		
Вилка правосторонняя			
Штекер правый	PushPull Power, IP67, розеточный контакт, прямой, штекер, Цинковое литье под давлением, неэкранированный		
Конструкция кабеля			
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16	Цвет оболочки	серый (аналогично RA 7001)
Сечение	5*1,5 мм²	Экранирование	неэкранированный
Количество жил	5	Изоляция	TPE
HUAMATA ODOROUKU MAKC	0 mm	Материал оболошки	Полимотом

Дата создания 09.11.2025 07:07:59 MEZ

9 mm

Диаметр оболочки, макс.

Статус каталога / Изображения

Материал оболочки

Полиуретан

# Справочный листок технических данных





# Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **IE-CSPD5US0100VAPVAP-X**

## Технические данные

Материал проводника	Неизолированный
	медный провод

#### Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены	Нет	Радиус изгиба мин., однократный	5 * диаметр кабеля
Огнестойкость	in accordance with IEC 60332-1-2		

#### Штекер

Штекер правый	PushPull Power,	Штекер левый	PushPull Power,
	IP67, розеточный	•	IP67, розеточный
	контакт, прямой,		контакт, прямой,
	штекер, Цинковое		штекер, Цинковое
	литье под давлением,		литье под давлением,
	неэкранированный		неэкранированный

#### Классификации

тогасопфинации			
			<u> </u>
ETIM 6.0	EC000993	ETIM 7.0	EC003248
ETIM 8.0	EC003248	ETIM 9.0	EC003248
ETIM 10.0	EC003248	ECLASS 9.0	27-06-20-01
ECLASS 9.1	27-06-23-90	ECLASS 10.0	27-06-01-05
ECLASS 11.0	27-06-01-05	ECLASS 12.0	27-06-01-05
ECLASS 13.0	27-06-01-05	ECLASS 14.0	27-06-01-05
ECLASS 15.0	27-06-01-05		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

#### **IE-CSPD5US0100VAPVAP-X**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Чистый



ТМ-І является признанным и официально зарегистрированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Предлагаются различные варианты длины шильдиков для индивидуальной маркировки с использованием длинных строк символов. Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта. Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.

Специальная форма TM-I облегчает сборку и гарантирует надежное крепление. Совместимость с целым рядом доступных для приобретения гильзовых держателей. Благодаря формату MultiCard шильдики можно быстро и удобно распечатывать с помощью принтеров PrintJet CONNECT или плоттера, либо заполнять фломастером STI.

- Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта.
- Признанный и официально зарегистрированный маркировочный элемент для систем организации движения транспортных потоков.
- Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.
- Не подходит для заполнения карандашом P-lnk или фломастером STI в сочетании с гильзовыми держателями CLI Т.Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

#### Основные данные для заказа

00.100.11	ло данные дли сакас	
Тип	TM-I 12 MC NE WS	Версия
Заказ №	<u>1718411044</u>	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190348977	
Кол.	320 ST	
Тип	TM-I 18 MC NE WS	Версия
Заказ №	<u>1718431044</u>	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190349011	белый
Кол.	320 ST	

Статус каталога / Изображения