



## LOGIC UNIT WCU 501

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Полностью защищенные от внешних воздействий логические модули WCU 501 и WCU 650 позволяют контролировать, регулировать техпроцессы и управлять ими — даже в экстремальных условиях окружающей среды. В этом отношении изделия серии WCU предлагают оптимальные размеры, производительность, прочность и удобство для пользователя. Графическая и интуитивно понятная среда программирования Micon-L обеспечивает гибкость переключения аналоговых и цифровых входов, а также цифровых выходов. По запросу возможно расширение сферы охвата программного и аппаратного обеспечения в соответствии с требованиями заказчика.

### Основные данные для заказа

Версия	graphically programmable logic module
Заказ №	<a href="#">1517130000</a>
Тип	LOGIC UNIT WCU 501
GTIN (EAN)	4050118325003
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Этот артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2024-06-30T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	<a href="#">LOGIC UNIT WCU 860S</a>

**LOGIC UNIT WCU 501**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



RoHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	31	Глубина (дюймов)	1.2205 inch
Высота	40 mm	Высота (в дюймах)	1.5748 inch
Ширина	44 mm	Ширина (в дюймах)	1.7323 inch
Масса нетто	50 g		

**Температуры**

Температура хранения -40 °C...70 °C Рабочая температура -40 °C...70

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Данные соединения**

Вид соединения Вставные  
подпружиненные клеммы  
(0,25–1,5 mm<sup>2</sup>)

**Общие данные**

Вибростойкость min. 50 m/s<sup>2</sup> (5 g) @ 9...  
200 Hz Укомплектованная монтажная рейка TS 35

**Системные данные**

Интерфейс Последовательный  
интерфейс RS232

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	27-24-22-16
ECCLASS 15.0	27-24-22-16		

Изображения





## LOGIC UNIT WCU 501

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Начальные комплекты



Полностью защищенные от внешних воздействий логические модули WCU 501 и WCU 650 позволяют контролировать, регулировать техпроцессы и управлять ими — даже в экстремальных условиях окружающей среды. В этом отношении изделия серии WCU предлагают оптимальные размеры, производительность, прочность и удобство для пользователя. Графическая и интуитивно понятная среда программирования Micon-L обеспечивает гибкость переключения аналоговых и цифровых входов, а также цифровых выходов. По запросу возможно расширение сферы охвата программного и аппаратного обеспечения в соответствии с требованиями заказчика.

### Основные данные для заказа

Тип	STARTERKIT WCU 501	Версия
Заказ №	<a href="#">1548720000</a>	graphically programmable logic module incl. programming adapter
GTIN (EAN)	4050118354348	
Кол.	1 ST	

### Принадлежности



Полностью защищенные от внешних воздействий логические модули WCU 501 и WCU 650 позволяют контролировать, регулировать техпроцессы и управлять ими — даже в экстремальных условиях окружающей среды. В этом отношении изделия серии WCU предлагают оптимальные размеры, производительность, прочность и удобство для пользователя. Графическая и интуитивно понятная среда программирования Micon-L обеспечивает гибкость переключения аналоговых и цифровых входов, а также цифровых выходов. По запросу возможно расширение сферы охвата программного и аппаратного обеспечения в соответствии с требованиями заказчика.

### Основные данные для заказа

Тип	WCU 501 RS232 CABLE	Версия
Заказ №	<a href="#">2515030000</a>	universal, USB 2.0
GTIN (EAN)	4050118528756	
Кол.	1 ST	