
Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Самоклеящиеся полиэстеровые шильдики, которые подходят для офисных лазерных принтеров формата A4.

Основные данные для заказа

Версия	WriteOn, Маркировка проводов и кабелей, 8 - 32.3 mm, 25 x 127 mm, белый
Заказ №	<u>1609770000</u>
Тип	WO 127/25 TP
GTIN (EAN)	4008190085810
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

WO 127/25 TP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Ce	ntv	ıdı	ика	аты
ve	DIF	ıwı	71.	a i di

ROHS	Соответствовать	Соответствовать			
Размеры и массы	,	, ,			
Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch		
Высота	25 mm	Высота (в дюймах)	0.9842 inch		
Ширина	127 mm	Ширина (в дюймах)	5 inch		
Масса нетто	33 g				

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Да	Поперечное сечение соединительного 150 m провода, макс.	
o 70 mm²	Наружный диаметр провода, макс.	32.3 mm
8 mm	Ширина текстового поля	25.4 mm
25.4 mm	 Наружный диаметр провода	8 - 32.3 mm
70 - 150 mm²		
	o 70 mm² 8 mm 25.4 mm	провода, макс. 0 70 mm² Наружный диаметр провода, макс. 8 mm Ширина текстового поля 25.4 mm Наружный диаметр провода

Общие данные

Клей	Полиакрилат, клейкие	Цвет материала согласно коду по	9
		сопротивлению	
Вид печати	Чистый	Исполнение	самоклеящийся
Ширина	127 mm	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Температурный диапазон, макс	80 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	белый	Галогены	Да
Основной материал	Пленка виниловая	- Напечатанные символы	без
Сертификация по стандарту UL 969	Нет	Температурный диапазон вставки	-4080 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Статус каталога / Изображения