### **HDC 16A DODL 1LB**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.

Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты IP 65.

### Основные данные для заказа

HDC - корпус, Типоразмер установки: 5, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Крышка для нижней части корпуса, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандарт- ный
<u>1665900000</u>
HDC 16A DODL 1LB
4008190422936
1 Штука

### **HDC 16A DODL 1LB**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации		And desired to the last of the
	(	( = )
	- C - C - T- L	IIS MALEON N

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (cURus)	E92202

### Размеры и массы

Глубина	90 mm	Глубина (дюймов)	3.5433 inch
Высота	12.5 mm	Высота (в дюймах)	0.4921 inch
Ширина	29.5 mm	Ширина (в дюймах)	1.1614 inch
Масса нетто	79 g		

### Температуры

Предельная температура -40 °С ... 125 °С

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f		
Химическая стойкость	Вещество	Ацетон	
	Химическая устойчивость	Условная стойкость	
	Вещество	Масло для сверления	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Дизельное топливо	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Этиловый спирт	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Трансмиссионное масло	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Гидравлическое масло	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Хладагент	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Бензин	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Отпотевшее масло	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Высокосортный бензин	
	Химическая устойчивость	Условная стойкость	
	Вещество	Вода	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	УФ	
	Химическая устойчивость	Нестабильность	
	Вещество	Озон	
	Химическая устойчивость	Нестабильность	

### Габаритные размеры

Кабельный вход	Для кожухов	Ширина корпуса С	29.5 mm	
Длина корпуса	79 mm	Высота корпуса В	19.5 mm	

Дата создания 15.11.2025 03:25:52 MEZ





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Крышка	Момент затяжки	0.5 Nm
Крышка для нижней части корпуса	Исполнение затворной системы	Продольная скоба для фиксации на нижней части
Стандартный	Типоразмер установки	5
Для кожухов	Тип	Крышка
Продольная скоба	Цвет (RAL)	RAL 7035
5	Подходит для ModuPlug®	Нет
0.5 Nm	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Порошковое покрытие	Вид защиты	IP65, во вставленном состоянии
Нет	Материал запорного элемента	Нержавеющая сталь
F0000407	ETIM 7.0	50000407
		EC000437
		EC000437
		27-44-02-02
		27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
27-44-02-02		
	Крышка для нижней части корпуса  Стандартный Для кожухов Продольная скоба 5  0.5 Nm  Порошковое покрытие  Нет  ЕСО00437 ЕСО00437 ЕС000437 27-44-02-02 27-44-02-02 27-44-02-02	Крышка для нижней части корпуса         Исполнение затворной системы           Стандартный         Типоразмер установки           Для кожухов         Тип           Продольная скоба         Цвет (RAL)           Б         Подходит для ModuPlug®           Основной материал корпуса         Вид защиты           Нет         Материал запорного элемента           ЕС000437         ЕТІМ 7.0           ЕС000437         ЕСLASS 9.0           27-44-02-02         ЕСLASS 10.0           27-44-02-02         ЕСLASS 12.0           27-44-02-02         ЕСLASS 14.0

## Weidmüller **3**


### **HDC 16A DODL 1LB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения



### **HDC 16A DODL 1LB**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### Корпус вилки, кабельный ввод вверху



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Kopпyca Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты ІР 65.

### Основные данные для заказа

	TO Marrie Marrie Control	<del></del>
Тип	HDC 16A TOLU 1M25G	Версия
Заказ №	<u>1788750000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 5, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248206292	вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
		Типоразмер кабельных вводов: М 25
Тип	HDC 16A TOLU 1PG16G	Версия
Заказ №	<u>1664810000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 5, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4008190421519	вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
		Типоразмер кабельных вводов: PG 16
Тип	HDC 25A TOLU 1M20G	Версия
Заказ №	<u>1788710000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 5, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248206254	вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий,
		Типоразмер кабельных вводов: М 20
Тип	HDC 25A TOLU 1M25G	Версия
Заказ №	<u>1788700000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 5, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248206247	вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий,
		Типоразмер кабельных вводов: М 25
Тип	HDC 25A TOLU 1PG21G	Версия
Заказ №	1664870000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 5, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4008190421571	вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий,
		Типоразмер кабельных вводов: PG 21

### **HDC 16A DODL 1LB**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### Корпус вилки, кабельный ввод сбоку



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Kopпyca Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты ІР 65.

### Основные данные для заказа

O 0OBI11	ос данные для зак	MOU
Тип	HDC 16A TSLU 1M20G	Версия
Заказ №	1041760000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 5, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248771011	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
		Типоразмер кабельных вводов: М 20
Тип	HDC 16A TSLU 1M25G	Версия
Заказ №	<u>1788740000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 5, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248206285	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
		Типоразмер кабельных вводов: М 25
Тип	HDC 16A TSLU 1PG16G	Версия
Заказ №	1664690000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 5, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4008190421397	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
		Типоразмер кабельных вводов: PG 16
Тип	HDC 25A TSLU 1M20G	Версия
Заказ №	<u>1788680000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 5, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248206223	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий,
		Типоразмер кабельных вводов: М 20
Тип	HDC 25A TSLU 1M25G	Версия
Заказ №	<u>1788690000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 5, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248206230	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий,
		Типоразмер кабельных вводов: М 25
Тип	HDC 25A TSLU 1PG16G	Версия
Заказ №	1664730000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 5, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4008190421434	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий,
		Типоразмер кабельных вводов: PG 16
	_	





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

7

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип HDC	C 25A TSLU 1PG21G	Версия
Заказ № 166	<u>64750000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 5, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN) 400	08190421458	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,
Кол. 1 ST	ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий,
		Типоразмер кабельных вводов: PG 21