Справочный листок технических данных

LM WO 18/34 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное

Самоклеящиеся полиэстеровые шильдики, которые подходят для офисных лазерных принтеров формата A4.

Основные данные для заказа

Версия	LaserMark, Маркировка проводов и кабелей, 5 -
	7 mm, 18 x 34 mm, желтый
Заказ №	<u>1695711687</u>
Тип	LM WO 18/34 GE
GTIN (EAN)	4008190924669
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных

Соответствовать





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS

Размеры и массы			
Глубина	0.03 mm	Глубина (дюймов)	0.001 inch
Высота	18 mm	Высота (в дюймах)	0.7087 inch
Ширина	34 mm	Ширина (в дюймах)	1.3386 inch
Масса нетто	9.2 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	16 mm ²
Поперечное сечение соединительног провода, мин.	o 6 mm²	Наружный диаметр провода, макс.	7 mm
Наружный диаметр провода, мин.	5 mm	Ширина текстового поля	17.8 mm
Высота текстового поля	13 mm	Наружный диаметр провода	5 - 7 mm
Сечение соединительного провода	6 - 16 mm ²		

Общие данные

Клей	Акрилат	
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4	
Количество на лист	88	
Вид печати	Чистый	
Исполнение	самоклеящийся	
Ширина	34 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Температурный диапазон, макс	150 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	желтый	
Галогены	Нет	
Основной материал	Пленка, полиэстер	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	880	
Количество маркировочных элементов	Вид поставки	Лист с этикетками
в упаковочной единице	Количество сочетаний в упаковочной единице 10	
	Количество маркировочных элементов на комбинацию	88
Размер маркировочной области	18 x 12.7 mm	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label sheet = 88 Conductor and cable markers	5

Температурный диапазон вставки

Статус каталога / Изображения

-40...150 °C

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

EC001530	ETIM 7.0	EC001530
EC001530	ETIM 9.0	EC001530
EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
27-28-11-02		
	EC001530 EC001530 27-40-04-01 27-28-11-02 27-28-11-02	EC001530 ETIM 9.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

LM WO 18/34 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold

4

Germany

www.weidmueller.com

Изображения	www.weidmueller.com