Справочный листок технических данных


LM WO 25/140 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Самоклеящиеся полиэстеровые шильдики, которые подходят для офисных лазерных принтеров формата A4.

Основные данные для заказа

Версия	LaserMark, Маркировка проводов и кабелей, 16.2 - 36.4 mm, 25 x 140 mm, желтый
Заказ №	<u>1712491687</u>
Тип	LM WO 25/140 GE
GTIN (EAN)	4008190947125
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных

Соответствовать





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS

Размеры и массы			
Глубина	0.03 mm	Глубина (дюймов)	0.001 inch
Зысота	25 mm	Высота (в дюймах)	0.9842 inch
Ширина	140 mm	Ширина (в дюймах)	5.5118 inch
Масса нетто	9.15 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

<u>'</u>		
Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	150 mm ²
o 70 mm²	Наружный диаметр провода, макс.	36.4 mm
16.2 mm	Ширина текстового поля	25 mm
26 mm	—————————————————————————————————————	16.2 - 36.4 mm
70 - 150 mm²		
	o 70 mm² 16.2 mm 26 mm	провода, макс. 0 70 mm² Наружный диаметр провода, макс. Ширина текстового поля Наружный диаметр провода

Общие данные

Клей	Акрилат	
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4	
Количество на лист	16	
Вид печати	Чистый	
Исполнение	самоклеящийся	
Ширина	140 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Температурный диапазон, макс	150 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	желтый	
Галогены	Нет	
Основной материал	Пленка, полиэстер	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	160	
Количество маркировочных элементов	Вид поставки	Лист с этикетками
в упаковочной единице	Количество сочетаний в упаковочной единице	e10
	Количество маркировочных элементов на комбинацию	16
Размер маркировочной области	25 x 26 mm	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label sheet = 16 Conductor and cable markers	

Температурный диапазон вставки

Статус каталога / Изображения

-40...150 °C

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

LM WO 25/140 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



