Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	Обжимной контакт (клемма)
Заказ №	<u>1730290000</u>
Тип	DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND
GTIN (EAN)	4008190386733
Кол.	6500 Штука

Справочный листок технических данных

DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Масса нетто	0.47 g		
Температуры			
.	05.00 55.00	-	F.00 40.00
Температура хранения	-25 °C55 °C 130 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C -50 °C
Рабочая температура	130°C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C		
Экологическое соответстви	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt9	√ 6	
Общие сведения			
Поверхность	луженый		
Характеристики материала			
	NA		луженый
O		Поверхность	
	Материал Wemid		луженый
	V-0		луженый -
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		луженый
Класс пожаростойкости UL 94 Зажимаемые провода (расч	V-0 етное соединение)		
Класс пожаростойкости UL 94 Зажимаемые провода (расч Длина зачистки изоляции	V-0 етное соединение) 6 mm	Вид соединения	Обжимной контакт
Класс пожаростойкости UL 94 Зажимаемые провода (расчения провода) Длина зачистки изоляции Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными	V-0 етное соединение)		
Класс пожаростойкости UL 94 Зажимаемые провода (расче Длина зачистки изоляции Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.	V-0 етное соединение) 6 mm	Вид соединения Сечение подключаемого проводника,	Обжимной контакт
Класс пожаростойкости UL 94 Зажимаемые провода (расче Длина зачистки изоляции Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.	V-0 етное соединение) 6 mm	Вид соединения Сечение подключаемого проводника,	Обжимной контакт
Класс пожаростойкости UL 94 Зажимаемые провода (расчей длина зачистки изоляции Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. Классификации ETIM 6.0	V-0 етное соединение) 6 mm	Вид соединения Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. ЕТІМ 7.0	Обжимной контакт
Класс пожаростойкости UL 94 Зажимаемые провода (расчей длина зачистки изоляции Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. Классификации ETIM 6.0	V-0 етное соединение) 6 mm 1 mm ²	Вид соединения Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	Обжимной контакт 1 mm²
Класс пожаростойкости UL 94 Зажимаемые провода (расчения в расчения в расчения в расчения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	V-0 етное соединение) 6 mm 1 mm ² ЕСО00796 ЕСО00796 ЕСО00796	Вид соединения Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. ЕТІМ 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	Обжимной контакт 1 mm ² EC000796 EC000796 27-44-02-04
наконечниками DIN 46228/1, макс. Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	V-0 етное соединение) 6 mm 1 mm ² ЕСО00796 ЕСО00796 ЕСО00796 27-44-02-04	Вид соединения Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	Обжимной контакт 1 mm ² EC000796 EC000796 27-44-02-04 27-44-02-04
Класс пожаростойкости UL 94 Зажимаемые провода (расчения авчестки изоляции Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	V-0 етное соединение) 6 mm 1 mm ² ЕСО00796 ЕСО00796 ЕСО00796	Вид соединения Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. ЕТІМ 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	Обжимной контакт 1 mm ² EC000796 EC000796 27-44-02-04
Класс пожаростойкости UL 94 Зажимаемые провода (расчения зачистки изоляции Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными	V-0 етное соединение) 6 mm 1 mm ² ЕСО00796 ЕСО00796 ЕСО00796 27-44-02-04	Вид соединения Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	Обжимной контакт 1 mm ² EC000796 EC000796 27-44-02-04 27-44-02-04