

Пример использования



Изображение аналогичное

Более интеллектуально. Более эффективно. Быстрее.
Вспомогательные инструменты упрощают процесс
соединения и конфигурирования компонентов соеди-
нений:

- Сборочные блоки для гнездовых соединителей с кон-
тактами IDC (тип BL-IDC) можно использовать в маши-
нах, например, в коленно-рычажных прессах. Все про-
водники подключаются одновременно.
- Инструменты для разблокировки и демонтажа раз-
блокируют обжимные контакты в обжатых штекерных
разъемах (тип BLC и BLAC)

• Рычаги управления открывают отдельные точки
зажима на вставных пружинных соединителях
Для лучшего, более быстрого выполнения работ
Результат: эффективное, профессиональное выполне-
ние работ.

Основные данные для заказа

Версия	PCB plug-in connector
Заказ №	1764090000
Тип	BLZF BW-B
GTIN (EAN)	4032248298679
Кол.	100 Штука
Продуктное отношение	
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2023-12-31T00:00:00+01:00

BLZF BW-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	0.35 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Упаковка

Длина VPE	88.00 mm	VPE c	58.00 mm
Высота VPE	19.00 mm		

Данные о материалах

Цветовой код	черный	Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011
Материал контакта	Сплав меди	Температура хранения, мин.	-40 °C
Температура хранения, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-50 °C
Рабочая температура, макс.	100 °C	Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс.	100 °C		

Номинальные характеристики по IEC

пройлены испытания по стандарту	IEC 60664-1, IEC 61984
---------------------------------	------------------------

Важное примечание

Соответствие IPC	Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания	Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Классификации

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03
ECLASS 13.0	21-04-50-03	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		