



Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 – 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная |
| Заказ № | 1772200000 |
| Тип | VG M12 - MS 68 |
| GTIN (EAN) | 4032248129850 |
| Кол. | 50 Штука |



Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS

Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Высота | 22 mm | Высота (в дюймах) | 0.8661 inch |
| Длина | 28 mm | Длина (в дюймах) | 1.1024 inch |
| Масса нетто | 10.72 g | | |

Температуры

Рабочая температура -40 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

| | |
|--|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6с |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

Номер сертификата кабельного ввода

| | |
|---|---|
| Номер сертификата кабельного ввода E-14047 (GERMLLOYD) | Номер сертификата кабельного ввода E-199260 (UL) |
| Номер сертификата кабельного ввода E-199260 (cULus) | Условия утверждения DNV, UL, cULus |

Общие данные

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Наружный диаметр кабеля, макс. | 6.5 mm | Наружный диаметр кабеля, мин. | 3 mm |
| Уплотнительное кольцо | NBR | Вид защиты с GWDR | IP54, IP66, IP67, IP68 – 5 бар (30 мин), IP69K |
| Момент затяжки | 3 Nm | Температурный диапазон, макс.. | 100 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | Шаг резьбы | 1.5 mm |
| Галогены | Да | Размер под ключ 1 | 14 mm |
| Размер под ключ 2 | 14 mm | Размер под ключ | 14 mm |
| Вид защиты | IP54, IP66, IP67, IP68 – 5 бар (30 мин), IP69K | Кабельный ввод | Метрический, M 12 |
| Основной материал | Латунь никелированная | Уплотненная вставка | CR |
| Уплотнение | NBR | Резьба (наружная) | M 12 |
| Длина резьбы | 6 mm | Момент затяжки заглушки, макс. | 5.50 Nm |
| Класс защиты (UL) | Type 4X | Момент затяжки переходника, макс. | 3.50 Nm |
| Момент затяжки переходника, мин. | 2.50 Nm | Момент затяжки макс., мин | 4.50 Nm |
| Клеммная вставка | Полиамид | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VG M12 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунные контргайки, никелированные



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | SKMU M12 MS | Версия |
| Заказ № | 1772360000 | SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, M 12, 2.8 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248130108 | Латунь никелированная |
| Кол. | 100 ST | |

Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | GWDR M12-NP | Версия |
| Заказ № | 1913320000 | GWDR B (плоская прокладка – неопреновая), Уплотнительное |
| GTIN (EAN) | 4032248543663 | кольцо, M 12, Неопрен |
| Кол. | 50 ST | |

Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | GWDR M12-PO | Версия |
| Заказ № | 1777920000 | GWDR PO (плоская прокладка – полиэтиленовая), Уплотнительное |
| GTIN (EAN) | 4032248158188 | кольцо, M 12, Полиэтилен |
| Кол. | 50 ST | |