VG M25 - MS 68



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации







Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

Версия	VG MS (стандартный латунный кабельный ввод),
	Кабельный ввод, прямой, М 25, 8 mm, OD min.
	10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 —
	5 бар (30 мин), IP69К, Латунь никелированная
Заказ №	<u>1772230000</u>
Тип	VG M25 - MS 68
GTIN (EAN)	4032248129881
Кол.	25 Штука





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертиф	рикаты
--------	--------

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	27.7 mm	Высота (в дюймах)	1.0905 inch
Длина	35.7 mm	Длина (в дюймах)	1.4055 inch
Масса нетто	47 g		

Температуры

Рабочая температура -40 °С...100 °С

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если	6c
применимо/известно)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода E-14047 (GERMLLOYD)	Номер сертификата кабельного ввода E-199260 (UL)	
Номер сертификата кабельного ввода E-199260	Условия утверждения	DNV, UL, cULus

Общие данные

14 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	10 mm
NBR	Вид защиты с GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K
6 Nm	Температурный диапазон, макс	100 °C
-40 °C	Шаг резьбы	1.5 mm
Да	Размер под ключ 1	24 mm
27 mm	Размер под ключ	30 mm
IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K	Кабельный ввод	Метрический, М 25
Латунь никелированная	Уплотненная вставка	CR
NBR	Резьба (наружная)	M 25
8 mm	Момент затяжки заглушки, макс.	11.50 Nm
Type 4X	Момент затяжки переходника, макс.	6.50 Nm
5.50 Nm	Момент затяжки макс., мин	10.50 Nm
Полиамид		
	NBR 6 Nm -40 °C Да 27 mm IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69К Латунь никелированная NBR 8 mm Туре 4X 5.50 Nm	NBR Вид защиты с GWDR 6 Nm Температурный диапазон, макс -40 °C Шаг резьбы Да Размер под ключ 1Р54, IP66, IP67, IP68 − 5 бар (30 мин), IP69К Кабельный ввод Латунь никелированная NBR Уплотненная вставка NBR Резьба (наружная) 8 mm Момент затяжки заглушки, макс. Туре 4X Момент затяжки переходника, макс. 5.50 Nm Момент затяжки макс., мин

Классификации

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32

Дата создания 12.11.2025 10:09:13 MEZ

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
ECLASS 13.0	27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG M25 - MS 68



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунные контргайки, никелированные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

 Тип
 SKMU M25 MS
 Версия

 Заказ №
 1737010000
 SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, М 25, 3.5 mm,

 GTIN (EAN)
 4008190956486
 Латунь никелированная

 Кол.
 100 ST

Латунные контргайки, обычная отделка



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

 Тип
 SKMU M25 MS SC
 Версия

 Заказ №
 0930640003
 SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, М 25, 4 mm, Латунь

 GTIN (EAN)
 4032248976072

 Кол.
 25 ST

Неопреновая плоская прокладка - GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

ОСПОВПВ	эсповные данные для заказа		
Тип	GWDR M25-NP	Версия	
Заказ №	<u>1736250000</u>	GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное	
GTIN (EAN)	4008190956042	кольцо, М 25, Неопрен	
Кол.	100 ST		

Дата создания 12.11.2025 10:09:13 МЕХ

Статус каталога / Изображения

VG M25 - MS 68



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Полиэтиленовая плоская прокладка - GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR M25-PO	Версия
Заказ №	1777950000	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4032248158218	кольцо, М 25, Полиэтилен
Кол.	50 ST	

Плоская прокладка из вулканизированного волокна - KSWF



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	KSWF M25	Версия
Заказ №	0899770000	KSWF (плоская прокладка, вулканизированное волокно),
GTIN (EAN)	4032248850167	Уплотнительное кольцо, М 25, Вулканизированная фибра
Кол.	25 ST	

Нейлоновая плоская прокладка - KSWN



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Основные данные для заказа		
Тип	KSWN M25	Версия
Заказ №	1076640000	KSWN (плоская прокладка— нейлоновая), Уплотнительное кольцо,
GTIN (EAN)	4032248838684	М 25, Нейлон 6
Кол.	25 ST	

Дата создания 12.11.2025 10:09:13 МЕХ

Статус каталога / Изображения