## Справочный листок технических дан-

### **Q 2 WTL6/4FF**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

#### Основные данные для заказа

| Версия     | Перемычка (клемма), привинченный, серебристо-серый, 41 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (Р): 11.00, Изолированный: Нет, Ширина: 2 mm |  |
|------------|--|--|
| Заказ №    | <u>1897110000</u>  |  |
| Тип        | Q 2 WTL6/4FF   |  |
| GTIN (EAN) | 4032248514083  |  |
| Кол.       | 100 Штука  |  |

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

| Сертификаты   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Соответствовать                                     |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | 0.2362 inch                                       |  |
|   |   | 0.7795 inch<br>0.0787 inch                        |  |
|   | ширина (в дюимах)   | 0.0767 IIICII                                     |  |
| 0.40 g  |   |   |  |
|   |   |   |  |
| -25 °C55 °C   | Температура окружающей среды  | -5 °C40 °C  |  |
| ие изделия  |   |   |  |
| Соответствует без исключения                        |   |   |  |
| Нет SVHC выше 0,1 w                                 | t%  |   |  |
| кие данные  |   |   |  |
| привинченный  | Указание по установке   | Проходной (втулка),<br>Непосредственный<br>монтаж |  |
| Проверенное на взрывозащищенность Нет<br>исполнение |   | привинченный                                      |  |
|   |   |   |  |
| 2   | Указание по установке   | Проходной (втулка),<br>Непосредственный<br>монтаж |  |
|   |   |   |  |
| Перемычка   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| 11.00 mm  |   |   |  |
|   |   |   |  |
| 41 A  |   |   |  |
| а   |   |   |  |
| CuSn  | Цветовой код  | серебристо-серый                                  |  |
|   | ···   |   |  |
|   |   |   |  |
| EC000489  | ETIM 7.0  | EC000489  |  |
|   |   | E0000 100   |  |
| EC000489  | ETIM 9.0  | EC000489  |  |
| EC000489  | ECLASS 9.0  | 27-14-11-40                                       |  |
|   |   |   |  |
|   | 6 mm 19.8 mm 2 mm 6.46 g  -25 °С55 °С  вие изделия  Соответствует без иск Нет SVHC выше 0,1 w  кие данные привинченный  ость Нет  2  Перемычка  11.00 mm  41 A  a  CuSn | 6 mm  |  |

Дата создания 07.11.2025 04:53:18 МЕХ

# Справочный листок технических данных

27-25-03-03



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

ECLASS 15.0

Q 2 WTL6/4FF