

## VG M32-1/MS68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Подобно иллюстрации



Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

### Основные данные для заказа

|            |                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | VG MS (стандартный латунный кабельный ввод),<br>Кабельный ввод, прямой, M 32, 8 mm, OD min.<br>15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 —<br>5 бар (30 мин), Латунь никелированная |
| Заказ №    | <a href="#">1909930000</a>                                                                                                                                                           |
| Тип        | VG M32-1/MS68                                                                                                                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4032248536856                                                                                                                                                                        |
| Кол.       | 10 Штука                                                                                                                                                                             |

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Ширина      | 36 mm  | Ширина (в дюймах) | 1.4173 inch |
| Длина       | 44 mm  | Длина (в дюймах)  | 1.7323 inch |
| Масса нетто | 79.4 g |                   |             |

### Температуры

Рабочая температура -40 °C...100 °C

### Экологическое соответствие изделия

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением          |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

### Номер сертификата кабельного ввода

|                                                |          |                                         |                |
|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------|
| Номер сертификата кабельного ввода (GERMLLOYD) | E-14047  | Номер сертификата кабельного ввода (UL) | E-199260       |
| Номер сертификата кабельного ввода (cULus)     | E-199260 | Условия утверждения                     | DNV, UL, cULus |

### Общие данные

|                                  |                                         |                                   |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Наружный диаметр кабеля, макс.   | 21 mm                                   | Наружный диаметр кабеля, мин.     | 15 mm                                   |
| Уплотнительное кольцо            | NBR                                     | Вид защиты с GWDR                 | IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин) |
| Момент затяжки                   | 8 Nm                                    | Температурный диапазон, макс..    | 100 °C                                  |
| Температурный диапазон, мин.     | -40 °C                                  | Шаг резьбы                        | 1.5 mm                                  |
| Галогены                         | Да                                      | Размер под ключ 1                 | 34 mm                                   |
| Размер под ключ 2                | 34 mm                                   | Размер под ключ                   | 34 mm                                   |
| Вид защиты                       | IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин) | Кабельный ввод                    | Метрический, M 32                       |
| Основной материал                | Латунь никелированная                   | Уплотненная вставка               | CR                                      |
| Уплотнение                       | NBR                                     | Резьба (наружная)                 | M 32                                    |
| Длина резьбы                     | 8 mm                                    | Момент затяжки заглушки, макс.    | 15.50 Nm                                |
| Класс защиты (UL)                | Type 4X                                 | Момент затяжки переходника, макс. | 6.50 Nm                                 |
| Момент затяжки переходника, мин. | 5.50 Nm                                 | Момент затяжки макс., мин         | 14.50 Nm                                |
| Клеммная вставка                 | Полиамид                                |                                   |                                         |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |             |             |

## VG M32-1/MS68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Латунные контргайки, никелированные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | SKMU M32 MS                | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1737020000</a> | SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, М 32, 4 mm, Латунь |
| GTIN (EAN) | 4008190956493              | никелированная                                                |
| Кол.       | 100 ST                     |                                                               |

### Латунные контргайки, обычная отделка



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | SKMU M32 MS SC             | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">0930640004</a> | SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, М 32, 4 mm, Латунь |
| GTIN (EAN) | 4032248976089              |                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                               |

### Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | GWDR M32-NP                | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1736260000</a> | GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное |
| GTIN (EAN) | 4008190956059              | кольцо, М 32, Неопрен                                    |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                          |

## Аксессуары

### Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип        | GWDR M32-PO                | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1777960000</a> | GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное |
| GTIN (EAN) | 4032248158225              | кольцо, М 32, Полиэтилен                                     |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                              |

### Плоская прокладка из вулканизированного волокна – KSWF



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Тип        | KSWF M32                   | Версия                                               |
| Заказ №    | <a href="#">1076690000</a> | KSWF (плоская прокладка, вулканизированное волокно), |
| GTIN (EAN) | 4032248838622              | Уплотнительное кольцо, М 32, Вулканизированная фибра |
| Кол.       | 25 ST                      |                                                      |

### Нейлоновая плоская прокладка – KSWN



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | KSWN M32                   | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1076650000</a> | KSWN (плоская прокладка — нейлоновая), Уплотнительное кольцо, |
| GTIN (EAN) | 4032248838691              | М 32, Нейлон 6                                                |
| Кол.       | 25 ST                      |                                                               |