

IE-BI-RJ45-C


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14
HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Версия	Гнездо RJ45, Розеточная вставка, проходная
Заказ №	1962840000
Тип	IE-BI-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645046
Кол.	10 Штука

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

Размеры и массы

Масса нетто 2.2 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C

Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Вид изделия Гнездо RJ45 Вид защиты IP67, с корпусом

Тип вставки Вставка (данные), SteadyTec Пожарная нагрузка 33 kJ

Общие данные

Пожарная нагрузка 33 kJ Соединение 1 RJ45

Соединение 2 RJ45 Описание артикула Розеточная вставка, проходная

Цветовой код прочее Основной материал корпуса Цинковое литье под давлением

Категория Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010) Поверхность контакта Золото поверх никеля, Au ≥ 0,8 мкм

Экранирование закрытый на 360°, FS 2.8 Заземляющее соединение для эквипотенциального склеивания Вид защиты IP67, с корпусом

Циклы коммутации 750

Общие стандарты

Сертификат № (DNV) TAA000022B Вилочный разъем, стандарт IEC 60603-7-5 1

Стандарт UL на аксессуары коммуникационного оборудования UL 1863 Степени защиты IP IEC 60529

Сертификат № (cULus) E316369

IE-BI-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC
Сопротивление изоляции	500 MΩ	PoE / PoE+	в соответствии с IEEE 802.3af

Важное примечание

Сведения об изделии Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-BI-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F288 R	Версия	
Заказ №	9200520000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , красный	
GTIN (EAN)	4032248410361		
Кол.	100 ST		