#### IE-PS-V05M-RJ45-TH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Комплект соединительного разъема HDC согласно IEC 61076-3-106 Var.5 из металла, вкл. вставку RJ45

#### Основные данные для заказа

Версия	Обжимной разъем RJ45, Variant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №	<u>1963110000</u>
Тип	IE-PS-V05M-RJ45-TH
GTIN (EAN)	4032248651610
Кол.	10 Штука

#### IE-PS-V05M-RJ45-TH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

$\mathbf{c}$	2	h1417071.1	
CE	ріич	рикаты	

Допуски к эксплуатации	c (UL) us
	LISTER

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (cULus)	E316369

#### Размеры и массы

Масса нетто 83.28 g

#### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6bl, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

#### Общие данные

RJ45	Соединение 2	Crimp
Variant 5	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
0.85 mm	Диаметр изоляции, макс.	1.05 mm
Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
0.360.51 mm	Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 26/1AWG 24/1
0.460.61 mm	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 27/7AWG 24/7
M3	Классификация MICE I	13
C1	Классификация MICE E	E3
5 mm	Диаметр оболочки, макс.	12 mm
Сплошной корпус 360°	Вид защиты	IP67
750		
	Variant 5  0.85 mm  Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)  0.360.51 mm  0.460.61 mm  M3  C1 5 mm  Сплошной корпус 360°	Variant 5         Основной материал корпуса           0.85 mm         Диаметр изоляции, макс.           Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)         Поверхность контакта           0.360.51 mm         Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)           Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)           МЗ         Классификация МІСЕ I           С1         Классификация МІСЕ Е           5 mm         Диаметр оболочки, макс.           Вид защиты

#### Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E316369

#### Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт /	≥ 1500 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт /	≥ 1000 V AC/DC
экран		контакт	

Статус каталога / Изображения





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

#### Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		



#### IE-PS-V05M-RJ45-TH


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображения

#### Габаритный чертеж



#### IE-PS-V05M-RJ45-TH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

#### Основные данные для заказа

	Company Hamilton Hamiltonia	
Тип	IE-PP-V05M	Версия
Заказ №	<u>1968920000</u>	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248692668	
Кол.	1 ST	