Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Версия	FrontCom, Set
Заказ №	<u>1989020000</u>
Тип	IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P
GTIN (EAN)	4050118373615
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации			
ROHS	Соответствовать		
Doorson			
Размеры и массы	<u> </u>		<u> </u>
Глубина	134	Глубина (дюймов)	5.2756 inch
Высота	40 mm	Высота (в дюймах)	1.5748 inch
Ширина	67 mm	Ширина (в дюймах)	2.6378 inch
Масса нетто	494 g	ширина (в дюнмах)	2.0070 men
	+0+ g		
Температуры			
Гомпоратура уранония		Робоцов томпоротуро	
Температура хранения Температура монтажа		Рабочая температура	
температура монтажа			<u> </u>
Экологическое соответст	вие изделия		
2			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без иск		
REACH SVHC	<u> </u>	ane sulfonate 29420-49-3	
SCIP	8a473a8a-33d4-4318	-8088-c28t019e7t77	
Общие данные			
Вид изделия	Set UP 05		
Вид защиты	IP 65, в закрытом состоянии		
Материал рамы	Цинковое литье под давлением		
Материал крышки	Поликарбонат РС	CD DIA/D /2CT IF FOI DIA/D DE IF DI II	CD A IE DI DIAE C IE EC DIAIDO
Базовое изделие		SP-PWB/2ST, IE-FCI-PWB-DE, IE-BI-U	<u>50-A, IE-BI-KJ45-C, IE-FC-PWPC</u>
Связанное изделие	Кол. элементов	1	KEVO
	Ссылка	<u>IE-FC-SFP-</u>	·KEYZ
	Кол. элементов	1	NAID (OCT
	Ссылка	IE-FC-SP-P	<u>/WB/2ST</u>
	Кол. элементов 1		
	Ссылка <u>IE-FCI-PWB-DE</u>		
	Кол. элементов	1	٨
	Ссылка	<u>IE-BI-USB-</u>	<u>A</u>
	Кол. элементов	1 IE DI D 1/15	S.C.
	Ссылка	<u>IE-BI-RJ45</u> 1	<u> </u>
	Кол. элементов	<u> </u>	
	Ссылка	<u>IE-FC-PWF</u>	<u>-C</u>
Общие стандарты			
N (D) " "	TA 4 0000000		
Сертификат № (DNV)	TAA000022B		
Классификации			
ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001031 EC001031	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001031 27-18-27-02
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC001031 EC001031 27-18-27-90	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC001031 27-18-27-02 27-18-27-02
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001031 EC001031	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001031 27-18-27-02

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения

27-18-28-92

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Технические данные			
Печать	Включая прикрепленную надпись: "Только обслуживание!", "USB", "Ethernet", "230 В перем. тока"	Вставная пластина	2х данные, 1х питание, Экранированный
Рамка	Пластиковая крышка, Возможность блокировки с помощью ключа	Номинальное напряжение для гнезда	250 V
Вставки (питание)	Розетка (DE)	Вставки (данные)	USB 2.0 A/A, Соединения RJ45 Kaт.6A
Номинальный ток для гнезда	16 A		

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

4

IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

Изображения	www.weidmueller.com