

**HDC XX5E01 FOXXXXX-0150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Компактная

Шинный модуль с двумя полюсами оснащен вставками данных Megabit и Gigabit и обеспечивает передачу для двух линий в одном модуле. Он отличается высокой универсальностью и подходит для железнодорожных кабелей, промышленных проводов, энергоцепей, Profibus и соединителей передачи данных для сборки на месте.

**Основные данные для заказа**

Заказ №	2003920150
Тип	<a href="#">HDC XX5E01 FOXXXXX-0150</a>
GTIN (EAN)	4050118521672
Кол.	1 Штука

## HDC XX5E01 FOXXXXX-0150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Диаметр 6.5 mm Масса нетто 98.56 g

### Температуры

Предельная температура -30 °C ... 90 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением  
 Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6с  
 REACH SVHC Lead 7439-92-1  
 SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

### Технические характеристики кабеля

Длина кабеля 1.5 m  
 Цвет оболочки зеленый  
 Экранированный Да  
 Галогены Нет, без содержания галогенов  
 Изоляция PE  
 Материал оболочки Полиуретан  
 Цветовая кодировка белый, желтый, синий, оранжевый  
 Наружный диаметр  
     Диаметр 6.5 mm  
     Знаки ±  
     Допуск 0.2  
 Наружный диаметр 6.5 mm ± 0.2

### Общие данные

Количество полюсов	4	Длина кабеля	1.5 m
Кодировка	D-кодировка	Поверхность контакта	Au (золото)
Скорость передачи	100 Мбит/с	Сопротивление изоляции	≥ 108 Ω
Категория	Cat. 5e	Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	4 A	Циклы коммутации	≥ 100
Тип	Гнездо	Степень загрязнения	2
Версия с противоположной стороны	откр.	Версия со стороны модуля	Гнездо

### Классификации

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		