

VP M32 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, закрытый, M 32, 15 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 – 5 бар (30 мин), Полиамид 6 |
| Заказ № | 2066750000 |
| Тип | VP M32 EX SI 7J |
| GTIN (EAN) | 4050118415445 |
| Кол. | 100 Штука |

VP M32 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-----------------------|---------|----------------------|-------------|
| Высота | 22.8 mm | Высота (в дюймах) | 0.8976 inch |
| Длина | 22.8 mm | Длина (в дюймах) | 0.8976 inch |
| Диаметр | 32 mm | Толщина стенок, мин. | 0.5 mm |
| Толщина стенок, макс. | 14 mm | Масса нетто | 11.87 g |

Температуры

Рабочая температура -60 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Номер сертификата кабельного ввода

| | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| Обозначение | Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68 | Номер сертификата кабельного ввода | IMQ 13 ATEX 010 X (ATEX) |
| Номер сертификата кабельного ввода (INMETRO) | TAE00003WV | Номер сертификата кабельного ввода (IECEX) | IECEX IMQ 13.0003X (IECEX) |
| Условия утверждения | ATEX, IECEX | | |

Общие данные

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Уплотнительное кольцо | Силикон | Вид защиты с GWDR | IP54, IP66, IP67, IP68 – 5 бар (30 мин) |
| Силикон | Да | Класс пожаростойкости UL 94 | НВ |
| Температурный диапазон, макс.. | 70 °C | Температурный диапазон, мин. | -60 °C |
| Шаг резьбы | 1.5 mm | Галогены | Нет |
| Нормы | IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31 | Ударопрочность | 7 Дж по стандарту IEC60079-0 |
| Размер под ключ 1 | 36 mm | Вид защиты | IP54, IP66, IP67, IP68 – 5 бар (30 мин) |
| Основной материал | Полиамид 6 | Диаметр уплотнительного кольца | 32.00 mm |
| Уплотнение | Силикон | Резьба (наружная) | M 32 |
| Длина резьбы | 15 mm | Момент затяжки контргайки, мин. | 3.80 Nm |
| Момент затяжки переходника, макс. | 4.00 Nm | Момент затяжки переходника, мин. | 4.00 Nm |
| Вид взрывозащиты | Взрывозащита Ex e | Указания по установке | См инструкции по сборке |
| Момент затяжки контргайки, макс. | 4.00 Nm | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

VP M32 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунные контргайки, никелированные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | SKMU M32 MS | Версия | |
| Заказ № | 1737020000 | SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, M 32, 4 мм, Латунь | |
| GTIN (EAN) | 4008190956493 | никелированная | |
| Кол. | 100 ST | | |