WIL-BM-JP-M12-3.0U



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Датчик движения для осветительных приборов WIL-LED с винтовым соединением, с сетевым кабелем 3 м и кабелем M12 для подключения к лампе WIL. Время переключения может регулироваться.

Основные данные для заказа

Заказ №	2537710000	
Тип	WIL-BM-JP-M12-3.0U	
GTIN (EAN)	4050118549164	
Кол.	1 Штука	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC002955

EC002955

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
опуски к эксплуатации			
допуски к эксплуатации	ϵ		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
	26	Faug. (2022-22)	1 4170 in ala
Глубина	36 mm 23 mm	Глубина (дюймов)	1.4173 inch 0.9055 inch
Высота	51 mm	Высота (в дюймах)	2.0079 inch
Ширина Масса нетто	40 g	Ширина (в дюймах)	2.0079 Inch
Температуры			
топпоратура			
Рабочая температура	-20 - 60°C		ı
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с искл	ючением	
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	82a8bf14-9104-4ca4	4-ab0c-226d976fdcac	
Данные об эл. характерис	тиках		
Номинальное напряжение	24 V DC	Номинальный ток	< 3.0 A
Данные соединений			
Кодировка	А-кодировка	Соединительная резьба	M12
Момент затяжки	0.8 Nm	Монтаж	ВЫВОД 4: + (черный), ВЫВОД 3: - (синий)
Общие технические даннь			ээлэдэг (ашин)
Зид защиты	IP20		
Зремя ожидания, мин.	2 s		
Время ожидания, макс.	360 s		
•	мин.	0.1 m	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		7 m	
•	макс.		
	С возможностью на	стройки Да	
		стройки Да	
Диапазон обнаружения Зона обнаружения (угол)	С возможностью на 110°	стройки Да	
Диапазон обнаружения Зона обнаружения (угол) Технические характерист	С возможностью на 110° ики кабеля	стройки Да Цвет оболочки	черный
время ожидания, макс. Диапазон обнаружения Зона обнаружения (угол) Технические характерист Материал кабеля Длина кабеля	С возможностью на 110°		черный 0.34 mm²

Дата создания 14.11.2025 11:46:39 MEZ

ETIM 6.0

ETIM 8.0

Статус каталога / Изображения

ETIM 7.0

ETIM 9.0

EC002955

EC002955





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ETIM 10.0	EC002955	ECLASS 11.0	27-11-06-92
ECLASS 12.0	27-11-06-92	ECLASS 13.0	27-11-06-92
ECLASS 14.0	27-11-06-92	ECLASS 15.0	27-11-06-92

WIL-BM-JP-M12-3.0U



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Полиуретан без содержания галогенов, черный (U)



Кабели датчика/исполнительного устройства используются для прокладки проводки для датчика и исполнительного устройства, а также для передачи данных или электропитания в различные устройства. Литой кабель обеспечивает скомпонованное и проверенное соединение вставного разъема с кабелем на условиях франко-завод. Кабели могут подвергаться самым разнообразным воздействиям, таким, как влажность, пыль, жара, холод, удары или вибрации. Наши разработчики сосредоточили свое внимание именно на этом аспекте и создали множество различных кабелей М8 и М12 для приводов датчиков, поэтому Вы обязательно найдете решение, необходимое для Вашего оборудования. Кабели М8 и М12 для приводов датчиков поставляются в стандартной комплектации с латунными никелированными гайками. При необходимости эксплуатации нашей продукции в экстремально суровых условиях возможна поставка варианта с пластиковой гайкой. Это дает возможность использования их в такой среде, где кабели с никелированным гайками М8 и М12 могут ржаветь. Не нашли нужную информацию? Требуются разъяснения? Обратитесь к нам!

Основные данные для заказа

Тип	SAIP-M12BG-3-3.0U	Версия
Заказ №	1108730300	Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без
GTIN (EAN)	4032248888481	разъема, M12, Количество контактов : 3, 3 m, Гнездо, прямое,
Кол.	1 ST	Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан,
		Галогены: Нет
_		
Тип	SAIL-M12BG-3-3.0U	Версия
Тип Заказ №	SAIL-M12BG-3-3.0U 9457820300	Версия Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без
Заказ №	9457820300	Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без

Дата создания 14.11.2025 11:46:39 MEZ

Статус каталога / Изображения

WIL-BM-JP-M12-3.0U



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

JACKPAC® Zubehör




В настоящее время компания Weidmüller является одним из ведущих международных поставщиков разъемов в отрасли. Важной составляющей данного семейства изделий являются цилиндрические разъемы, объединенные компанией Weidmüller под наименованием SAI. В ходе разработки изделий SAI инженеры Weidmüller неизменно сосредотачивают усилия на достижении представлений о рациональном и эффективном по затратам монтаже и - в сотрудничестве с главными пользователями продукции - поставляют на рынки тщательно продуманные изделия, которые устанавливают стандарты в отношении функциональности и качества по всему миру. Примером является семейство изделий Jackpac®. Данные модули представляют собой водонепроницаемые преобразователи сигналов.

Основные данные для заказа

OULUDIE	ю данные для вакае	,u
Тип	JP CLIP M	Версия
Заказ №	<u>8778490000</u>	ЈАСКРАС, Релейный модуль
GTIN (EAN)	4032248448418	
Кол.	10 ST	

Винтовой концевой соединитель



В современных условиях зачастую требуются кабели оригинальной длины. Для удовлетворения данных требований компания Weidmüller предлагает широкий ряд вставных разъемов для индивидуальной сборки. Штекеры и гнезда для настраиваемой компоновки М8, М12, М16 и соединений 7/8" высокой прочности, идеально подходят, например, для машиностроения. Вставные разъемы М12 предлагают на выбор 5 различных систем соединений. Винтовое соединение имеет широкий спектр применения. Использование этой технологии позволяет вставлять провод (с кабельным наконечником в виде опции) в соединительные элементы и надежно стягивать его винтами. Классическая, наиболее экономичная форма технологии соединений, поддерживающая мультипроводное соединение.

Основные данные для заказа

0 01102112		
Тип	SAIBGS-P-4A-4/6-M12	Версия
Заказ №	9457240000	Разъем, подключаемый в поле, М12
GTIN (EAN)	4008190312275	
Кол.	1 ST	
Тип	SAISGS-P-4A-4/6-M12	Версия
Тип Заказ №	SAISGS-P-4A-4/6-M12 9457550000	Версия Разъем, подключаемый в поле, M12
	,	

Статус каталога / Изображения