

# Справочный листок технических данных

## WIL-BM-SK

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Датчик движения для осветительного прибора WIL-LED с винтовым соединением. Время переключения может регулироваться.

### Основные данные для заказа

Заказ №	2537720000
Тип	<a href="#">WIL-BM-SK</a>
GTIN (EAN)	4050118549157
Кол.	1 Штука



## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS

Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	44	Глубина (дюймов)	1.7323 inch
Высота	33 mm	Высота (в дюймах)	1.2992 inch
Ширина	76 mm	Ширина (в дюймах)	2.9921 inch
Масса нетто	29.04 g		

### Температуры

Рабочая температура -20 - 60

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82a8bf14-9104-4ca4-ab0c-226d976fdcac

### Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение	24 V DC	Номинальный ток	< 6.0 A
------------------------	---------	-----------------	---------

### Данные соединений

Соединительная резьба	Terminal	Монтаж	ВЫВОД 4: + (черный), ВЫВОД 3: - (синий)
-----------------------	----------	--------	--

### Общие технические данные

Вид защиты	IP20
Время ожидания, мин.	1 min
Время ожидания, макс.	10 min
Диапазон обнаружения	мин. макс. С возможностью настройки
	0 m 8 m Нет
Зона обнаружения (угол)	120 °

### Классификации

ETIM 8.0	EC000133	ETIM 9.0	EC000133
ETIM 10.0	EC000133	ECLASS 14.0	27-14-40-07
ECLASS 15.0	27-14-40-07		