HDC MHP 70 MC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Модуль питания, 1000 V, 70 А, Количество полюсов: 2, Обжимное соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1
Заказ №	<u>2668190000</u>
Тип	HDC MHP 70 MC
GTIN (EAN)	4050118767537
Кол.	1 Штука

HDC MHP 70 MC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

технические да	HHDIC		
Сертификаты			
7			
Допуски к эксплуатации	c Fl us		
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	<u>Cайт UL</u>		
Сертификат № (cURus)	E92202		
Размеры и массы			
Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	46.65 mm	Высота (в дюймах)	1.8366 inch
Ширина	14.5 mm	 Ширина (в дюймах)	0.5709 inch
Масса нетто	10.1 g		2.3.00
Температуры			
п	40.00 405.00		
Предельная температура	-40 °C 125 °C		
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC		butane sulfonate 29420-49-3	
SCIP	1609748e-c278-4	e9b-b3d1-e6215d2988cd	
Версия			
Длина снятия изоляции Измерительное соединение	15 mm	Вид соединения	Обжимное соединение
Поперечное сечение соединительн провода, макс.	юго 25 mm²	Поперечное сечение соединительно провода, мин.	ого 6 mm²
Данные соединений защ. з	ваземления (РЕ)		
Вид соединения защитного провод	а РЕВинтовое соединен через рамку	ние	
Общие данные			
V	2	V	V O
Количество полюсов	2 1012 Ω	Класс пожаростойкости UL 94	V-0 ≥ 500
Сопротивление изоляции Тип	Штекер	Циклы коммутации Катогория перенапряжения	
IVIII	штекер	Категория перенапряжения	III C

Количество полюсов	2	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Сопротивление изоляции	1012 Ω	Циклы коммутации	≥ 500
Тип	Штекер	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3	Основной материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Серия	ModuPlug	Расчетное напряжение (DIN EN 61984	4) 1000 V
Расчетное напряжение по UL/CSA	600 B	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	8 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984)	70 A	 Требуемые вставные слоты	1

Классификации

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-17
ECLASS 9.1	27-44-02-17	ECLASS 10.0	27-44-02-17

Дата создания 13.11.2025 07:04:07 MEZ

Статус каталога / Изображения



Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC MHP 70 MC

Технические данные

ECLASS 11.0	27-44-02-17	ECLASS 12.0	27-44-02-17
ECLASS 13.0	27-44-02-17	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

Weidmüller **₹**


HDC MHP 70 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Обжимные контакты на 70 А



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Тип	нос мнр70 м 10	Версия
Заказ №	2668350000	Штекер, Серебро, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118802290	штекер, Сереоро, То тіпп
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP70 M 10 P	Версия
Заказ №	2691240000	Штекер, Серебро, 19 mm²
GTIN (EAN)	4050118802900	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP70 M 16	Версия
Заказ №	2668360000	Штекер, Серебро, 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118802795	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP70 M 16 P	Версия
Заказ №	2691250000	Штекер, Серебро, 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118803020	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP70 M 25	Версия
Заказ №	2668370000	Штекер, Серебро, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118803013	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP70 M 25 P	Версия
Заказ №	2691260000	Штекер, Серебро, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118803037	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP70 M 6	Версия
Заказ №	2668280000	Штекер, Серебро, 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118802788	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP70 M 6 P	Версия
Заказ №	2691190000	Штекер, Серебро, 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118802887	
Кол.	10 ST	

HDC MHP 70 MC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

6

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Сопрягаемые детали

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MHP 70 FAS	Версия
Заказ №	2748310000	Модуль питания, 1000 V, 70 A, Количество полюсов: 2,
GTIN (EAN)	4050118890884	Аксиальное винтовое соединение, Гнездо, Требуемые вставные
Кол.	2 ST	слоты: 1
Тип	HDC MHP 70 FC	Версия
Тип Заказ №	HDC MHP 70 FC 2668180000	Версия Модуль питания, 1000 V, 70 A, Количество полюсов: 2, Обжимное
		·