Справочный листок технических дан-

IE-CCTM-3P-8.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Соединительный модуль Weidmüller полезен, если необходим ремонт или если Вы хотите удлинить поломанный монтажный кабель без наличия резервного в ограниченном пространстве.

Основные данные для заказа

Версия	Connecting module, T-piece, IP68 (50 m / 24 h)		
Заказ №	<u>2685590000</u>		
Тип	IE-CCTM-3P-8.5		
GTIN (EAN)	4050118695342		
Кол.	1 Штука		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

c SN [®] us		
Соответствовать		
<u>Cайт UL</u>		
E486077		
		_
35 g		
	Рабочая температура	-40 °C105 °C
изделия		
Coorporatelyor		
3	Цветовой код	черный
Нейлон, Стекловолокно, соотв. UL	Материал контакта	Латунь никелированная
CuZn, никелирование	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.75 mm²
3.5 mm ²	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	0.753.5 mm ²
IP68 (50 m / 24 h)		
E486077		
600 V	Номинальный ток	20 A
000 (ТОМИПИЛЬНЫЙ ТОК	2071
EC001059	ETIM 7.0	EC001059
EC001059	ETIM 9.0	EC001059
EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12
27-40-02-12 27-40-02-12	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-40-02-12 27-40-02-12
	Сайт UL E486077 35 g изделия Соответствует Нет SVHC выше 0,1 wt% 3 Нейлон, Стекловолокно, соотв. UL CuZn, никелирование 3.5 mm² IP68 (50 m / 24 h) E486077 600 V EC001059 EC001059 EC001059	Pa6oчая температура

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

IE-CCTM-3P-8.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж





Разрез узла в сборе