Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации





Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	Заглушки, закрытый, М 40 х 1,5, 18 mm, Поли- амид 6 (РА 6)
Заказ №	<u>2715780000</u>
Тип	VP HEX M40 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805437
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных

VP HEX M40 PA6 GY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

IP65, IP68 — 5 бар

Полиамид 6 (РА 6)

(30 мин)

M 40 x 1,5

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Высота	8.5 mm	Высота (в дюймах)	0.3346 inch	
Ширина	46 mm	Ширина (в дюймах)	1.811 inch	
Длина	18 mm	Длина (в дюймах)	0.7087 inch	
Диаметр	53 mm	Толщина стенок, мин.	0.5 mm	
Толщина стенок, макс.	17 mm	Масса нетто	0.02 g	
Температуры				
Рабочая температура	-20 °C100 °C			
Экологическое соответств	ие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	эшид		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Общие данные				
Момент затяжки	6 Nm	Класс пожаростойкости UL 94	V-2	
Температурный диапазон, макс	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-20 °C	
Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	Нет	

Классификации

Диаметр уплотнительного кольца

Кабельный ввод

Длина резьбы

Нормы

EC000451	ETIM 7.0	EC000451
EC000451	ETIM 9.0	EC000451
EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25
27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
27-14-08-05		
	EC000451 EC000451 27-14-44-33 27-14-44-25 27-14-08-05	EC000451 ETIM 9.0 EC000451 ECLASS 9.0 27-14-44-33 ECLASS 10.0 27-14-44-25 ECLASS 12.0 27-14-08-05 ECLASS 14.0

Вид защиты

Основной материал

Резьба (наружная)

in accordance with UL94

Метрический

40.00 mm

18 mm

Статус каталога / Изображения