

PNP-63-MOD-TCP



Коробки с автоматической настройкой
С готовыми к подключению коробками с автоматической настройкой существующие машины могут быть легко интегрированы в сеть IoT, без дорогостоящего вмешательства в структуру шкафа управления.
Таким образом коробки служат в качестве средств сбора данных и в то же время являются основой для оценки и прозрачного отображения потребления энергии.
Все, что вам нужно — это подключение к сети возле коробок Plug&Play.

Основные данные для заказа

Заказ №	2716670000
Тип	PNP-63-MOD-TCP
GTIN (EAN)	4064675002550
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2025-04-08T00:00:00+02:00

PNP-63-MOD-TCP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	225 mm	Глубина (дюймов)	8.8582 inch
Высота	340 mm	Высота (в дюймах)	13.3858 inch
Ширина	540 mm	Ширина (в дюймах)	21.2598 inch
Масса нетто	999 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...70 °C	Влажность при температуре хранения	0...90 % (без появления конденсата)
Температура окружающей среды	-10 °C...40 °C	Рабочая температура	
Влажность	0...75% RH (при окружающей температуре)		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6aI, 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	b8594349-3937-4fc3-b3f9-0b9575c3ba7d

Входы / выходы

Температурный вход	Да
--------------------	----

Связь

Интерфейс	Ethernet 10/100 Base-TX (гнездо RJ-45), Веб-сервер / эл. почта	Протокол	TCP/IP, DHCP Client (BootP), Modbus/TCP (Port 502), ICMP (Ping), NTP, Modbus RTU over Ethernet (Port 8000), FTP, SNMP
-----------	--	----------	---

Технические данные

Область применения	Измерения мощности и потока	Вид монтажа	Настенный монтаж; подключение боковое
Вид защиты	IP54	Степень загрязнения	4
Номинальный ток	63 A	Давление воздуха (процесс)	≥ 795 гПа (высота ≤ 2000 м) в соответствии с DIN EN 61131-2
Использование	Plug & Play	Нормы	IEC 61439-2
Диапазон измерений, напряжение фаза-фаза, перем. ток	480 V	Категория перенапряжения	II
Напряжение питания	от входного измерительного контура		

Вход измерительного тока

Номинальный ток	63 A
-----------------	------

Технические данные

Соответствие стандартам по изоляции

Категория перенапряжения	II	Степень загрязнения	4
--------------------------	----	---------------------	---

Важное примечание

Сведения об изделии	Измерение потока Устройства PNP-63-MOD-TCP и PNP-U-MOD-TCP работают с внешним датчиком потока. Сигнальная линия датчика подключена к измерительному устройству с использованием соединения SAI. Измерение температуры Окружающая температура фиксируется при помощи внешнего датчика температуры. Сигнальная линия датчика подключена к измерительному устройству с использованием соединения SAI. Измерение потребляемой мощности Устройства PNP-16-MOD-TCP, PNP-32-MOD-TCP и PNP-63-MOD-TCP оснащены встроенными трансформаторами тока. Линия электропитания направляется с использованием подключений CEE через измерительное устройство в машинное или заводское оборудование. Устройство PNP-U-MOD-TCP работает с внешними трансформаторами тока. Сигнальные линии трансформаторов тока подключены к измерительному устройству с использованием соединений HDC. Соединение Измеренные значения передаются от измерительного устройства в сеть по линии передачи данных. Измеренные значения могут быть отображены в реальном времени на экране подключенного ПК.
---------------------	---

Классификации

ETIM 6.0	EC002301	ETIM 7.0	EC002301
ETIM 8.0	EC002301	ETIM 9.0	EC002301
ETIM 10.0	EC002301	ECLASS 9.0	27-14-23-30
ECLASS 9.1	27-21-03-01	ECLASS 10.0	27-14-23-30
ECLASS 11.0	27-14-23-30	ECLASS 12.0	27-14-23-30
ECLASS 13.0	27-14-23-30	ECLASS 14.0	27-14-23-30
ECLASS 15.0	27-14-23-30		

Изображения

