Справочный листок технических дан-

IE-FCM-RJ45-C-X-100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Сервисный интерфейс FrontCom® Micro с RJ45 в IP65

Основные данные для заказа

Версия	Соединение FrontCom Micro RJ45
Заказ №	<u>2742310000</u>
Тип	IE-FCM-RJ45-C-X-100
GTIN (EAN)	4050118844511
Кол.	100 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты					
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
-	40.0		4.000: 1		
Т лубина	42.9 mm	Глубина (дюймов)	1.689 inch		
Высота	44 mm	Высота (в дюймах)	1.7323 inch 1.1614 inch		
Ширина 	29.5 mm 1 mm	Ширина (в дюймах)	5 mm		
олщина стенок, мин. Ласса нетто	27.02 g	Толщина стенок, макс.	o mm		
ласса нетто	27.02 g				
Гемпературы					
Гемпература хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C		
емпература монтажа					
Экологическое соответстви	е изделия				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	шиа			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0.1 wt%	пил			
12, 13, 13, 11, 13	Tier evite balle e, i were				
Общие данные					
И омент затяжки стопорной гайки	2.0 Nm	Соединение 1	RJ45		
Соединение 2	RJ45	Описание артикула	Соединение FrontCom		
			Micro RJ45		
Ц ветовой код	черный	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0		
С атегория	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля		
Вид монтажа	Распределительный шкаф, Распределительная коробка	Экранирование	Контакт с экранированием 360°		
Вид защиты	IP 65, в закрытом состоянии	Циклы коммутации	750		
Общие стандарты					
Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-51				
Электрические свойства					
Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC		
PoE / PoE+	в соответствии с IEEE 802.3af				
Классификации					
TIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031		
TIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031		
TIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02		
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-02		
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-28-92		
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92		
ECLASS 15.0	27-18-28-92				

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

IE-FCM-RJ45-C-X-100


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Разрез узла в сборе



Справочный листок технических данных

IE-FCM-RJ45-C-X-100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Дополнительные продукты



SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клейкой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique.Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

эсновные данные для заказа			
Тип	SM-H 27/18 SW	Версия	
Заказ №	<u>1716630000</u>	SwitchMark, Аксессуар, 48 x 27 mm, черный	
GTIN (EAN)	4008190343194		
Кол.	25 ST		

Статус каталога / Изображения