

SDIL S 3-6,5/PH1/2

Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): Толщина лезвия (A):
Заказ №	2749120000
Тип	SDIL S 3-6,5/PH1/2
GTIN (EAN)	4050118895421
Кол.	1 Штука
Упаковка	Картонный ящик
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-02-28T00:00:00+01:00

SDIL S 3-6,5/PN1/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации

Размеры и массы

Ширина	288 mm	Ширина (в дюймах)	11.3386 inch
Масса нетто	484 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Комплект изолированных отверток для винтов со шлицем и крестообразным шлицем формы PH из 6 предметов
-------------------	--

Классификации

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC011815
ETIM 8.0	EC011815	ETIM 9.0	EC011815
ETIM 10.0	EC011815	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-04-50-03	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-16	ECLASS 12.0	21-04-50-16
ECLASS 13.0	21-04-50-16	ECLASS 14.0	21-04-50-16
ECLASS 15.0	21-04-50-16		