

KCMA-8-1000-5A-5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

Основные данные для заказа

| | |
|---------------|---|
| Версия | Первичный ток: 1000 A, Вторичный ток, макс.: 5 A, Нагрузка: 5 VA, Класс точности: 0,5, Трансформатор тока с разъемным сердечником |
| Заказ № | 2753430000 |
| Тип | KCMA-8-1000-5A-5VA-0.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118896565 |
| Кол. | 1 Штука |
| Производитель | MBS AG |

КСМА-8-1000-5А-5VА-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 58 mm | Глубина (дюймов) | 2.2835 inch |
| Высота | 198 mm | Высота (в дюймах) | 7.7953 inch |
| Ширина | 155 mm | Ширина (в дюймах) | 6.1024 inch |
| Масса нетто | 1300 g | | |

Температуры

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------|
| Температура хранения | Рабочая температура | -5 °C...40 °C |
|----------------------|---------------------|---------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Размеры проводов под напряжением

| | | | |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Тип провода | Только изолированный провод | Провод круглого сечения | 80.00 mm |
| Рейка | 80 x 120 mm | Место установки | Использование внутри помещений |

Технические характеристики

| | | | |
|---------------------|-------|--|-------------|
| Длина кабеля | 0.5 m | Вид защиты | IP20 |
| Класс изоляции | E | Номинальный непрерывный тепловой ток Iтепловой | 1,2 x Iном. |
| Номинальная частота | 50 Hz | | |

Электрические характеристики

| | | | |
|----------------|------|---------------|---------|
| Класс точности | 0,5 | Вторичный ток | 0...5 A |
| Нагрузка | 5 VA | Первичный ток | 1000 A |

Соответствие стандартам по изоляции

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|----------------|-----|
| Стандартный | IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 | Класс точности | 0,5 |
|-------------|--------------------------------------|----------------|-----|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |

Изображения

