

**IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)

- Современные антенны
- Проверено в производстве
- Надежная конструкция (степень защиты до IP67)
- Для уличной и внутренней установки
- Поддержка новейших технологий
- До Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц)
- Поддержка до 5G (NR) (700 МГц - 3,8 ГГц)
- Поддержка других технологий (например, Bluetooth, GNSS и т. д.)
- Соответствующие коаксиальные кабели разной длины
- Подходящие крепления для мачт и стен

**Основные данные для заказа**

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | Всенаправленная антенна, Сотовая антенна, Вплоть до 5G (NR), Линейный, Вертикальный, 2x SMA «папа», IP67, Полное сопротивление: 50 Ω |
| Заказ №    | <a href="#">2788120000</a>   |
| Тип        | IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM   |
| GTIN (EAN) | 4064675066385  |
| Кол.       | 1 Штука  |

# Справочный листок технических данных

Weidmüller 

## IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| RoHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |        |                   |            |
|-------------|--------|-------------------|------------|
| Высота      | 100 mm | Высота (в дюймах) | 3.937 inch |
| Масса нетто | 463 g  |                   |            |

### Температуры

|                      |                     |                |
|----------------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | Рабочая температура | -40 °C...85 °C |
|----------------------|---------------------|----------------|

### Экологическое соответствие изделия

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением          |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP   | e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6 |

### Окружающие условия

|                            |       |                           |        |
|----------------------------|-------|---------------------------|--------|
| Рабочая температура, макс. | 85 °C | Рабочая температура, мин. | -40 °C |
|----------------------------|-------|---------------------------|--------|

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001698    | ETIM 9.0    | EC001698    |
| ETIM 10.0   | EC001698    | ECLASS 14.0 | 19-07-01-07 |
| ECLASS 15.0 | 19-07-01-07 |             |             |

### Включено в комплект поставки

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Входит в комплект поставки | 1 x антенна |
|----------------------------|-------------|

### Материал корпуса

|              |        |
|--------------|--------|
| Цветовой код | черный |
|--------------|--------|

### Механические свойства и свойства материалов кабеля

|              |     |                                   |       |
|--------------|-----|-----------------------------------|-------|
| Длина кабеля | 1 m | Радиус изгиба мин., повторяющийся | 25 mm |
|--------------|-----|-----------------------------------|-------|

### Технические данные

|                                |               |                                     |                          |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Вид соединения                 | 2x SMA «папа» | Количество элементов антенны (MIMO) | 2                        |
| Полное сопротивление           | 50 Ω          | Коэффициент стоячей волны           | <2,0 номинал, 3,0 макс.  |
| Результирующая мощность, макс. | 50 W          | Диапазон частот                     | 690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz |
| Усиление антенны               | 2.5 dBi       | Поляризация                         | Линейный, Вертикальный   |



## IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)



#### Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)

- Современные антенны
- Проверено в производстве
- Надежная конструкция (степень защиты до IP67)
- Для уличной и внутренней установки
- Поддержка новейших технологий
- До Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц)
- Поддержка до 5G (NR) (700 МГц - 3,8 ГГц)
- Поддержка других технологий (например, Bluetooth, GNSS и т. д.)
- Соответствующие коаксиальные кабели разной длины
- Подходящие крепления для мачт и стен

#### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | IE-CC-SMAM-SMAF-1M         | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2787920000</a> | Антенный кабель, Соединение 1: SMA, штекер, Соединение 2:,,<br>SMA «мама», Длина: 1 м |
| GTIN (EAN) | 4064675066088              |   |
| Кол.       | 1 ST                       |   |
| Тип        | IE-CC-SMAM-SMAF-3M         | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2787930000</a> | Антенный кабель, Соединение 1: SMA, штекер, Соединение 2:,,<br>SMA «мама», Длина: 3 м |
| GTIN (EAN) | 4064675066095              |   |
| Кол.       | 1 ST                       |   |
| Тип        | IE-CC-SMAM-SMAF-5M         | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2787940000</a> | Антенный кабель, Соединение 1: SMA, штекер, Соединение 2:,,<br>SMA «мама», Длина: 5 м |
| GTIN (EAN) | 4064675066200              |   |
| Кол.       | 1 ST                       |   |