IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Маршрутизаторы Weidmüller Industrial Security

- Безопасные сети
- Межсетевой экран проверки пакетов с отслеживанием состояния соединения
- Переадресация ІР/порта
- Сегментация сетей
- Простая интеграция машинных сетей в производственные сеть с помощью 1:1 NAT
- Безопасное и простое удаленное техобслуживание с использованием службы дистанционного доступа Weidmüller u-link
- Включение модульных и будущих сетевых архитектур со статической и динамической маршрутизацией
- Безопасная передача данных по сети Интернет с использованием IPsec и OpenVPN
- Надежное интернет-подключение даже без локального интернет-доступа благодаря модему сотовой связи 4G/LTE
- Полная гибкость благодаря интерфейсам Fast Ethernet и Gigabit Ethernet с количеством портов от 2 до 4.

Основные данные для заказа

Версия	Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (3G/4G), Модель для США и региона EMEA, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C70 °C
Заказ №	<u>2873930000</u>
Тип	IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA
GTIN (EAN)	4064675647690
Кол.	1 Штука

IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации	C E CUDUS	UK	
ROHS	Соответствовать	(1) (1)	
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>		
Сертификат № (cULus)	E141197		
Размеры и массы			
Γπνόμμο	115 mm	Глубица (люймов)	4.5275 inch
Глубина		Глубина (дюймов)	
Высота	150 mm	Высота (в дюймах)	5.9055 inch
<u>Ширина</u> Масса нетто	35 mm 632 g	Ширина (в дюймах)	1.378 inch
	032 g		
Температуры			
Температура хранения	-40 °C85 °C	Рабочая температура	-25 °C70 °C
Влажность	5–90 % (без образования конденсата)		
Экологическое соответств	,		
OKONON NOOKOO GOOTBOTOTI	зио иодолин		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключени	іем	
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c, 7a, 7cl, 7cll		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	1bb4009c-24f3-4115-ab13	3-f6bde3580fe2	
Гарантия			
Период времени	3 года		
Интерфейсы			,
Порты RJ45	10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Полно-/ полудуплексный режим, Соединение Auto MDI/ MDI-X	Количество портов	4x RJ45 10/100/1000BaseT(X)
Кнопка сброса функции	Восстановление заводских настроек	Цифровые выходы	Тревога: указывает на конфигурируемое состояние или неисправность сети (вых. 24 В), VPN актив.: указывает на активное VPN-подключение (вых. 24 В), 1х
Цифровые входы	2х, гальванически изолированный, VPN вкл.: устанавливает предварительно настроенное VPN-подключение (вх. 24 В), Сит: физическое отключение (соединение прервано) WAN-порта (24 В в), Активировать	Тип гнезда для SCM-карты	Смарт-карта (формат ID-000), Сохранение и восстановление конфигурации с помощь смарт-карт (микросхема памяти)

Weidmüller **3**

IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

	предварительно		
	установленные правила		
	, фильтрации пакетов (вход 24 В)		
Тип гнезда для SIM-карты	Мини-SIM (формат ID-000)	Соединение для внешних антенн	2х гнездо SMA
Порт USB	Интерфейс USB 2.0 для	Последовательное соединение	1x RS-485, 2-проводн.,
	обновления встроенного ПО или восстановления		гальванически изолированный, 1
	конфигурации устройства		съемная 3-полюсная
	с помощью флэш-		клеммная колодка
	накопителя USB		
Количество гнезд для SIM-карты	1	Количество гнезд для SCM-карты	1
Светодиодная индикация	Power: обозначает		
	статус источника		
	питания, процесс загрузки и процесс		
	обновления процесс		
	Status: обозначает		
	статус системы, VPN:		
	обозначает статус		
	VPN-туннеля, LTE/4G:		
	обозначает статус подключения мобильного		
	радио, Port LED: Link/ACT,		
	Speed (RJ45 port)		
Окружающие условия			
Рабочая температура, макс.	70 °C		
Рабочая температура, мин.	-25 °C		
Влажность	5-90 % (без образования к	онденсата)	
Температура хранения, макс.	85 °C		
Температура хранения, мин.	-40 °C		
Рабочая высота	Высота, макс.	2000 m	
	Примечание.	в соотв. с UL	
Технические данные			
Основной материал корпуса	Алюминий	Вид монтажа	DIN-рейка
Вид защиты	IP20	Скорость	Gigabit Ethernet
Технология			- 3
Технология			
Стандартный	IEEE 802.3 for 10BASE-T,		
	IEEE 802.3u for 100BASE-		
	TX, IEEE 802.3ab for		
	1000BASE-T		
Функции маршрутизации			
Функции NAT	NAT источника/места	Функции межсетевого экрана	Межсетевой экран
T THE PROPERTY OF THE PROPERTY	назначения (порт/узел/	+ y Kum Monocroboro akpana	проверки пакетов с
	сеть)		контролем состояния
			(уровень 3), Режим
			прозрачного моста
			(коммутатор с 4 портам
			с дополнительным
	link aliant O. MDN	<u></u>	фильтром Layer-2)
Функции VPN	u-link client, OpenVPN	Функции маршрутизации	Маршрутизация IPv4, Расширенную
	(сервер или клиент), IPSec (пускатель или		гру4, Расширенную маршрутизацию IPv4
	передатчик)		(каждый интерфейс
	породаттик/		(какдый инторфойс



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA

Технические данные

(LAN, WAN, сотовая связь опционально) можно настроить в качестве отдельной ІР-сети), Статическая и динамическая ІРмаршрутизация, RIPv2 / OSPF

Конфигурация устройства	Beб-браузер (HTTP/ HTTPS), SNMP v3, Средство Windows	Контроль параметров	SNMP v3, Syslog, Предупреждение на основе событий по эл. почте, Предупреждение на основе событий через реле, Предупреждение на основе событий по SMS
Управление IP-адресами	Статический, DHCP-	Управление синхронизацией времен	и NTP-сервер, NTP-клиент

клиент, DHCP-сервер (на

основе пула), DNS-Relay

Электропитание

Защита от переполюсовки	Да	
Напряжение питания	24 V DC, 1 одиночный вход	
Защита от перегрузки по току	Да	
Соединение	1 съемный 4-полюсный клеммный блок	
Диапазон напряжения питания	Тип напряжения	DC
	Напряжение, мин.	19.2 V
	Напряжение, макс.	28.8 V
Потребляемый ток	Напряжение	24 V
	Ток	1.5 A

сертификаты и соответствие требования по ЭМС

Нормы по ЭМС	EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, FCC Part 15B Class B	Вибрация	по стандарту IEC 60068-2-6
Ударная нагрузка	по стандарту IEC 60068-2-27	Норма безопасности	EN 62368-1, EN 62311, UL 61010-1, UL 61010-2-201
Стандарт безопасности	EN 18031-1		

Важное примечание

Сведения об изделии	Для использования карты SCM см. список совместимости, где указаны подходящие модели
	маршрутизаторов и редакции относительно оборудования на карте SCM IE-EBR-SMARTCARD-
	SR 2909820000

Классификации

EC001478	ETIM 7.0	EC001478
EC001478	ETIM 9.0	EC001478
EC001478	ECLASS 9.0	19-17-01-03
19-17-01-03	ECLASS 10.0	19-17-04-05
19-17-04-05	ECLASS 12.0	19-17-04-05
19-17-04-05	ECLASS 14.0	19-17-04-05
19-17-04-05		
	EC001478 EC001478 19-17-01-03 19-17-04-05 19-17-04-05	EC001478 ETIM 9.0 EC001478 ECLASS 9.0 19-17-01-03 ECLASS 10.0 19-17-04-05 ECLASS 12.0 19-17-04-05 ECLASS 14.0





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Мобильный радиоинтерфейс

Скорость передачи, мобильное радио	Категория LTE	CAT 6
	Коэффициент загрузки, макс.	300 Mbit/s
	Коэффициент передачи, макс.	50 Mbit/s
Режим работы	Неразъемное соединение, Управление контроль соединения с помощью API и	е соединением вручную через веб-интерфейс, Ручной или СМС, Резервный
Беспроводной модуль	multi-band modem (4G/3G)	
Полоса пропускаемых частот	(700ac), B13 (700c), B20 (800DD), B2	1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B12 5 (1900), B26 (US 850 Ext), B29 (US 700de Lower), B30 B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B8

IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)



Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)

- Современные антенны
- Проверено в производстве
- Надежная конструкция (степень защиты до IP67)
- Для уличной и внутренней установки
- Поддержка новейших технологий
- До Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц)
- Поддержка до 5G (NR) (700 МГц 3,8 ГГц)
- Поддержка других технологий (например, Bluetooth, GNSS и т. д.)
- Соответствующие коаксиальные кабели разной длины
- Подходящие крепления для мачт и стен

Основные данные для заказа

Тип	IE-ANT-CELL/WL-MB-MIMO	Версия
Заказ №	2788090000	Всенаправленная антенна, Сотовая антенна, Антенна Wi-Fi, Вплоть
GTIN (EAN)	4064675066354	до 5G (NR), Вплоть до Wi-Fi 6 и 6E (IEEE802.11ax), Линейный,
Кол.	1 ST	Вертикальный, 2х SMA «папа», 2х гнезда RP-SMA, IP67, Полное
		сопротивление: $50~\Omega$
Тип	IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM	Версия
Заказ №	2788120000	Всенаправленная антенна, Сотовая антенна, Вплоть до 5G
GTIN (EAN)	4064675066385	(NR), Линейный, Вертикальный, 2х SMA «папа», IP67, Полное
Кол.	1 ST	сопротивление: $50~\Omega$
Тип	IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM	Версия
Заказ №	2788130000	Всенаправленная антенна, Сотовая антенна, Вплоть до 5G
GTIN (EAN)	4064675066392	(поддержка частот ниже 2,7 ГГц, например диапазонов n1, n2,
Кол.	1 ST	n28), Вертикальный, SMA, штекер, IP66, Полное сопротивление:
		50 Ω
Тип	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF	Версия
Заказ №	2788150000	Всенаправленная антенна, Сотовая антенна, Вплоть до 5G (NR),
GTIN (EAN)	4064675066415	Вертикальный, N гнездо, IP66, Полное сопротивление: 50 Ω
Кол.	1 ST	
KOJI.	1 01	

IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Служба удаленного доступа u-link



Служба удаленного доступа u-link Weidmüller обеспечивает простой доступ к устройствам Ethernet в удаленной сети.

При использовании u-link VPN Server в качестве сервера центральной точки встречи VPN-клиенты (служебный ПК и клиенты u-link Weidmüller) всегда выполняют исходящее соединение и, таким образом, соответствуют обычным требованиям к безопасности в сфере ИТ.

Для обеспечения целостности данных для каждой учетной записи клиента u-link (надежная изоляция клиента) используются отдельные экземпляры баз данных и серверов.

Связь между VPN-сервером u-link и удаленными клиентами (служебные ПК и клиенты u-link) осуществляется через защищенное сертификатом соединение openVPN.

Принцип u-link — это «конфигурирование вместо программирования», использование интуитивно понятно и не требует специальных знаний. Набор отличительных особенностей:

- Удаленный доступ VPN одним нажатием для служебных ПК
- easyAccess: веб-, RDP- или VNC-подключения к удаленным хостам полностью основаны на использовании браузера для работы с планшета или смартфона
- Управление организациями и группами
- Топологии, включая сторонние конечные устройства
- Управление прошивками: индикация состояния прошивки всех роутеров и опция управляемого по времени автоматического обновления прошивки
- Индивидуальные права доступа: детализированная конфигурация прав доступа к устройствам в целевой сети
- Расширенный журнал событий: представление всех действий на портале u-link с обширными функциями фильтрации и экспорта
- Политика в отношении паролей: повышенная безопасность благодаря настраиваемой спецификации минимальных требований к качеству и сроку действия паролей

Weidmüller предлагает следующие варианты использования и дополнительные опции для службы удаленного доступа u-link: базовая версия:

- Автоматически назначается при регистрации на сайте u-link.weidmueller.com
- Бесплатное использование в течение 6 месяцев, продление до 365 дней при регистрации нового клиента u-link
- Полный набор отличительных особенностей
- Неограниченное количество пользователей
- Макс. 50 устройств с поддержкой u-link (точки доступа к удаленной сети)
- 1 одновременное VPN-соединение
- Нет ограничений по объему данных или скорости (при нормальном использовании на рынке)
 Расширение возможностей
- Дополнительно 50/100/250/500/1000 или более устройств с поддержкой u-link

IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Tue	U-LINK-BASIC-EXTENSION	Demous
Тип		Версия
Заказ №	3024610000	License code for u-link Remote Access Service., Extends the period of
GTIN (EAN)		the basic license by 1 year.
Кол.	1 ST	
Тип	U-LINK-50-DEVICES-1Y	Версия
Заказ №	<u>2870090000</u>	License code for u-link Remote Access Service., Adds 50 additional
GTIN (EAN)		configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic
Кол.	1 ST	license and extends the period of the basic license accordingly.
Тип	U-LINK-100-DEVICES-1Y	Версия
Заказ №	2870100000	License code for u-link Remote Access Service., Adds 100 additional
GTIN (EAN)		configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic
Кол.	1 ST	license and extends the period of the basic license accordingly.
Тип	U-LINK-250-DEVICES-1Y	Версия
Заказ №	2870110000	License code for u-link Remote Access Service., Adds 250 additional
GTIN (EAN)		configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic
Кол.	1 ST	license and extends the period of the basic license accordingly.
Тип	U-LINK-500-DEVICES-1Y	Версия
ТИП	O-LINK-SOO-DEVICES- I I	Б ерсия
заказ №	2870120000	License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional
		·
Заказ №		License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional
Заказ № GTIN (EAN)	<u>2870120000</u>	License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	2870120000 1 ST	License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	2870120000 1 ST U-LINK-1000-DEVICES-1Y	License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.
Заказ № GTIN (EAN) Кол. Тип Заказ №	2870120000 1 ST U-LINK-1000-DEVICES-1Y	License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly. Версия License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional
Заказ № GTIN (EAN) Кол. Тип Заказ № GTIN (EAN)	2870120000 1 ST U-LINK-1000-DEVICES-1Y 2924220000	License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly. Версия License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic
Заказ № GTIN (EAN) Кол. Тип Заказ № GTIN (EAN) Кол.	2870120000 1 ST U-LINK-1000-DEVICES-1Y 2924220000 1 ST	License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly. Версия License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.
Заказ № GTIN (EAN) Кол. Тип Заказ № GTIN (EAN) Кол.	2870120000 1 ST U-LINK-1000-DEVICES-1Y 2924220000 1 ST U-LINK-1-CONNECTION-1Y	License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly. Bepcия License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly. Bepcия
Заказ № GTIN (EAN) Кол. Тип Заказ № GTIN (EAN) Кол. Тип Заказ №	2870120000 1 ST U-LINK-1000-DEVICES-1Y 2924220000 1 ST U-LINK-1-CONNECTION-1Y	License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly. Bepcия License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly. Bepcия "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can
Заказ № GTIN (EAN) Кол. Тип Заказ № GTIN (EAN) Кол. Тип Заказ № GTIN (EAN)	2870120000 1 ST U-LINK-1000-DEVICES-1Y 2924220000 1 ST U-LINK-1-CONNECTION-1Y 2870130000	License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly. Beрсия License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly. Beрсия "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can be used as an additional VPN connection or to extend the period of a
Заказ № GTIN (EAN) Kол. Тип Заказ № GTIN (EAN) Kол. Тип Заказ № GTIN (EAN) Kол.	2870120000 1 ST U-LINK-1000-DEVICES-1Y 2924220000 1 ST U-LINK-1-CONNECTION-1Y 2870130000 1 ST	License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly. Версия License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly. Версия "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can be used as an additional VPN connection or to extend the period of a VPN connection that has already been activated
Заказ № GTIN (EAN) Koл. Тип Заказ № GTIN (EAN) Koл. Тип Заказ № GTIN (EAN) Koл. Тип Заказ № Tun	2870120000 1 ST U-LINK-1000-DEVICES-1Y 2924220000 1 ST U-LINK-1-CONNECTION-1Y 2870130000 1 ST U-LINK-CNSERVER-1Y	License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly. Beрсия License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly. Bepcия "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can be used as an additional VPN connection or to extend the period of a VPN connection that has already been activated Bepсия
Заказ № GTIN (EAN) Koл. Тип Заказ № GTIN (EAN) Koл. Тип Заказ № GTIN (EAN) Koл. Тип Заказ № Tun Заказ №	2870120000 1 ST U-LINK-1000-DEVICES-1Y 2924220000 1 ST U-LINK-1-CONNECTION-1Y 2870130000 1 ST U-LINK-CNSERVER-1Y	License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly. Beрсия License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly. Bepcия "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can be used as an additional VPN connection or to extend the period of a VPN connection that has already been activated Bepcия License code for u-link Remote Access Service., Allows the use of the

Установочный комплект для установки в 19-дюймовые стойки

• Для монтажа устройств, предназначенных для установки на ДИН-рейках, в 19-дюймовых стойках



Основные данные для заказа

Тип	RM-KIT	Версия
Заказ №	1241440000	Kit for 19"-rack mounting
GTIN (EAN)	4050118029154	
Кол.	1 ST	

IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Ethernet

Кол.



- Подходит для Кат. 5 (до 100 МГц) и Кат. 6 (до 250 МГц, класс E)
- Подходит для PoE+ (по стандарту IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, тип 3 и 4)
- Защита для всех пар кабелей
- Соединение через гнезда RJ45
- Металлический корпус

Основные данные для заказа

Тип VDATA CAT6 Версия

Заказ № 1348590000 Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,

GTIN (EAN) 4050118153002 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4

Industrial Security Router



Маршрутизаторы Weidmüller Industrial Security

- Безопасные сети
- Межсетевой экран проверки пакетов с отслеживанием состояния соединения
- Переадресация ІР/порта
- Сегментация сетей
- Простая интеграция машинных сетей в производственные сеть с помощью 1:1 NAT
- Безопасное и простое удаленное техобслуживание с использованием службы дистанционного доступа Weidmüller u-link
- Включение модульных и будущих сетевых архитектур со статической и динамической маршрутизацией
- Безопасная передача данных по сети Интернет с использованием IPsec и OpenVPN
- Надежное интернет-подключение даже без локального интернет-доступа – благодаря модему сотовой связи 4G/LTE
- Полная гибкость благодаря интерфейсам Fast Ethernet и Gigabit Ethernet с количеством портов от 2 до 4.

Основные данные для заказа

 Тип
 IE-EBR-SMARTCARD-SR
 Версия

 Заказ №
 2909820000
 Router smartcard,

 GTIN (EAN)
 4099986227361

 Кол.
 1 ST