## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

## Основные данные для заказа

	·
Версия	Серия А, Концевая пластина
Заказ №	<u>2876180000</u>
Тип	AEP 4C 6
GTIN (EAN)	4064675663072
Кол.	50 Штука

# Справочный листок технических данных



Сертификаты



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
•				
Глубина	38 mm	Глубина (дюймов)	1.4961 inch	
Высота	100.3 mm	Высота (в дюймах)	3.9488 inch	
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch	
Масса нетто	3.67 g			
Температуры				
Температура при длительном	-60 °C	Температура при длительном	130 °C	
использовании, мин.	-00 C	использовании, макс.	130 C	
Экологическое соответсті	вие изделия		'	
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Углеродный след продукта	Производственный цикл 0.034 kg CO2eq.			
Дополнительные техничес	ские данные			
с фиксатором	Да			
Характеристики материал				
Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	Темно-бежевый	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0			
Классификации				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	FC000886	
ETIM 8.0	EC000886 EC000886	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000886 EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33	
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-33	
ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-33	
ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-01	
LCLASS 14.U	27-20-U3-U1	LCLASS 19.0	27-20-03-01	