

## IE-FCI-PWB-2USB-A/C-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

### Основные данные для заказа

Версия	FrontCom, Вставка (питание), большая, Зарядное устройство USB
Заказ №	<a href="#">2902340000</a>
Тип	IE-FCI-PWB-2USB-A/C-5V
GTIN (EAN)	4099986004719
Кол.	1 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



### Размеры и массы

Масса нетто 0 g

### Температуры

Температура хранения 0 °C...45 °C  
Температура монтажа

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Зарядное USB-устройство

Зарядные розетки	1x USB A, 1x USB C	Входной ток	≤ 300 mA
Входное напряжение	100...240 В	Входное напряжение, макс.	240 V
Входное напряжение, мин.	100 V	Выходной ток	3 A
Выходное напряжение	5 V	Выходное напряжение	5 V DC
Тип выходного напряжения	DC	Диапазон частот	50...60 Hz
КПД	80 %	Потребляемая мощность в режиме ожидания	макс. 0,1 Вт
Класс защиты	II	Нормы	EN 60950-1, EN 62684

### Общие данные

Вид защиты IP40 Тип вставки Вставка (питание), большая

### Электрические свойства

КПД 80 %

### Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

### Зажимаемые провода


Длина зачистки изоляции	6 mm
Вид соединения	Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	мин. 1.5 mm <sup>2</sup> макс. 2.5 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, жесткого	мин. 1.5 mm <sup>2</sup> макс. 2.5 mm <sup>2</sup>

## Технические данные

Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником	мин.	1.5 mm <sup>2</sup>
	макс.	2.5 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, жесткого	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	

## Изображения

### Габаритный чертеж



### Габаритный чертеж

