

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Заказ №	3038720000
Тип	V-ZPA FUSE HOLDER E
GTIN (EAN)	4099987006422
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Этот артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2025-04-23T00:00:00+02:00



V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	65.5 mm	Глубина (дюймов)	2.5787 inch
Высота	92.2 mm	Высота (в дюймах)	3.6299 inch
Ширина	18.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.7283 inch
Масса нетто	74 g		

Температуры

Температура хранения		Рабочая температура	-25 °C...55 °C
Влажность	Отн. влажность 5–95 %		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Номинальные характеристики IEC / RU

Сигнальный контакт	Нет	Номинальное напряжение (AC)	240 V
Номинальный ток, IN	6.3 A	Тип напряжения	Переменный ток
Защита предохранителем	6.3 A	Нормы	IEC 61984
Акустический сигнал	Нет	Номинальный ток короткого замыкания ISCCR	25 kA
Встроенный резервный предохранитель	Да		

Общие данные

Оптическая индикация работы	Нет	Конструкция	Промежуточный штекер
Цветовой код	серый	Вид защиты	IP00
Укомплектованная монтажная рейка	Шина	Акустический сигнал	Нет
Рабочая высота	≤ 4000 m		

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Степень загрязнения	2
---------------------	---

Общие параметры

Вид защиты	IP00	Цветовой код	серый
------------	------	--------------	-------

Размеры

Длина зачистки изоляции	13 mm	Метод проводного соединения	PUSH IN
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	2.5 mm ²	Диапазон зажима, мин.	0.82 mm ²
Диапазон зажима, макс.	2.5 mm ²	Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	0.82 mm ²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.	2.5 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.82 mm ²

Технические данные

Сечение подключаемого проводника, 2.5 mm^2
тонкопроволочного, макс.

Сечение подключаемого провода, 2.5 mm²
многожильного, 46228 АЕН (DIN
46228-1), макс.

Сечение подсоединяемого провода, 2.5 mm^2
скрученный, макс.

Сечение подключаемого провода, 0.82 mm²
многожильного, 46228 АЕН (DIN
46228-1), макс.

Сечение подсоединяемого провода, 0.82 mm^2
скрученный, мин.

Электрические параметры

Классификации

ETIM 8.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941
ECLASS 15.0	27-17-90-90



V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Кабель системы визуализации и связи



Базовый счетчик, шлюз, блок управления и устройство защиты от перенапряжения соединены предварительно собранными наборами кабелей в виде соединения типа «точка-точка» или Y-сборки. Weidmüller предлагает подходящее соединение для этого, соответствующее стандартам FNN и DIN-VDE 0603. Предварительно собранные кабели питания с защитой от перенапряжения 6 кВ для всего ассортимента.

Основные данные для заказа

Тип	CH-SMC-00.80-VC180	Версия
Заказ №	2775880080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, Вилочная часть, IP20, 600
GTIN (EAN)	4064675329909	V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
Кол.	10 ST	

Кабель счетчика и шлюза



Базовый счетчик, шлюз, блок управления и устройство защиты от перенапряжения соединены предварительно собранными наборами кабелей в виде соединения типа «точка-точка» или Y-сборки. Weidmüller предлагает подходящее соединение для этого, соответствующее стандартам FNN и DIN-VDE 0603. Предварительно собранные кабели питания с защитой от перенапряжения 6 кВ для всего ассортимента.

Основные данные для заказа

Тип	CH-SMC-00.80-CG90	Версия
Заказ №	2775910080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, Гнездо, IP20, 600 V, KB
GTIN (EAN)	4064675329732	PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
Кол.	10 ST	

Кабель расширения для Smart Meter



Базовый счетчик, шлюз, блок управления и устройство защиты от перенапряжения соединены предварительно собранными наборами кабелей в виде соединения типа «точка-точка» или Y-сборки. Weidmüller предлагает подходящее соединение для этого, соответствующее стандартам FNN и DIN-VDE 0603. Предварительно собранные кабели питания с защитой от перенапряжения 6 кВ для всего ассортимента.

Основные данные для заказа

Тип	CH-SMC-00.80-ECS180	Версия
Заказ №	2784120080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, Вилочная часть, IP20, 600
GTIN (EAN)	4064675329718	V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
Кол.	10 ST	



V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	CH-SMC-00.60-ECB180	Версия
Заказ №	2784110060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, Гнездо, IP20, 600 V, KB
GTIN (EAN)	4099986979093	PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m
Кол.	10 ST	

Кабель системы визуализации и связи



Базовый счетчик, шлюз, блок управления и устройство защиты от перенапряжения соединены предварительно собранными наборами кабелей в виде соединения типа «точка-точка» или Y-сборки. Weidmüller предлагает подходящее соединение для этого, соответствующее стандартам FNN и DIN-VDE 0603. Предварительно собранные кабели питания с защитой от перенапряжения 6 кВ для всего ассортимента.

Основные данные для заказа

Тип	CH-SMC-00.80-OVP180	Версия
Заказ №	2853620080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, Вилочная часть, Гнездо,
GTIN (EAN)	4064675477549	IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.33 m
Кол.	10 ST	

Кабель расширения для Smart Meter



Базовый счетчик, шлюз, блок управления и устройство защиты от перенапряжения соединены предварительно собранными наборами кабелей в виде соединения типа «точка-точка» или Y-сборки. Weidmüller предлагает подходящее соединение для этого, соответствующее стандартам FNN и DIN-VDE 0603. Предварительно собранные кабели питания с защитой от перенапряжения 6 кВ для всего ассортимента.

Основные данные для заказа

Тип	CH-SMC-01.15-ECB180	Версия
Заказ №	2784110115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, Гнездо, IP20, 600 V, KB
GTIN (EAN)	4099986979208	PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.15 m
Кол.	10 ST	



V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Кабель системы визуализации и связи



Базовый счетчик, шлюз, блок управления и устройство защиты от перенапряжения соединены предварительно собранными наборами кабелей в виде соединения типа «точка-точка» или Y-сборки. Weidmüller предлагает подходящее соединение для этого, соответствующее стандартам FNN и DIN-VDE 0603. Предварительно собранные кабели питания с защитой от перенапряжения 6 кВ для всего ассортимента.

Основные данные для заказа

Тип	CH-SMC-00.60-OVP180	Версия
Заказ №	2853620060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, Вилочная часть, Гнездо,
GTIN (EAN)	4099986979079	Штыревой разъем, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6
Кол.	10 ST	m

Кабель расширения для Smart Meter



Базовый счетчик, шлюз, блок управления и устройство защиты от перенапряжения соединены предварительно собранными наборами кабелей в виде соединения типа «точка-точка» или Y-сборки. Weidmüller предлагает подходящее соединение для этого, соответствующее стандартам FNN и DIN-VDE 0603. Предварительно собранные кабели питания с защитой от перенапряжения 6 кВ для всего ассортимента.

Основные данные для заказа

Тип	CH-SMC-00.60-ECB90	Версия
Заказ №	2817650060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, Гнездо, IP20, 600 V, KB
GTIN (EAN)	4064675323051	PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m
Кол.	10 ST	
Тип	CH-SMC-00.80-ECB90	Версия
Заказ №	2817650080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, Гнездо, IP20, 600 V, KB
GTIN (EAN)	4064675323068	PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
Кол.	10 ST	
Тип	CH-SMC-00.95-ECB90	Версия
Заказ №	2817650095	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, Гнездо, IP20, 600 V, KB
GTIN (EAN)	4064675323075	PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.95 m
Кол.	10 ST	
Тип	CH-SMC-01.20-ECB90	Версия
Заказ №	2817650120	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, Гнездо, IP20, 600 V, KB
GTIN (EAN)	4064675323082	PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.2 m
Кол.	10 ST	

V-ZPA FUSE HOLDER E

www.weidmueller.com

Аксессуары

Кабели



Базовый счетчик, шлюз, блок управления и устройство защиты от перенапряжения соединены предварительно собранными наборами кабелей в виде соединения типа «точка-точка» или Y-сборки. Weidmüller предлагает подходящее соединение для этого, соответствующее стандартам FNN и DIN-VDE 0603. Предварительно собранные кабели питания с защитой от перенапряжения 6 кВ для всего ассортимента.

Основные данные для заказа

Тип	CH-SMR-00.33-VC180 VPE10	Версия
Заказ №	2924830033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP30, во вставленном и установленном состоянии, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,33 м
GTIN (EAN)	4099986795570	
Кол.	10 ST	
Тип	CH-SMR-00.80-VC180 VPE10	Версия
Заказ №	2924830080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP30, во вставленном и установленном состоянии, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,8 м
GTIN (EAN)	4099986795587	
Кол.	10 ST	
Тип	CH-SMR-00.33-CG90 VPE10	Версия
Заказ №	2924780033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP30, во вставленном и установленном состоянии, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,33 м
GTIN (EAN)	4099986795594	
Кол.	10 ST	
Тип	CH-SMR-00.80-CG90 VPE10	Версия
Заказ №	2924780080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP30, во вставленном и установленном состоянии, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,8 м
GTIN (EAN)	4099986795600	
Кол.	10 ST	
Тип	CH-SMR-00.33-ECS180 VPE...	Версия
Заказ №	2924850033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP30, во вставленном и установленном состоянии, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,33 м
GTIN (EAN)	4099986795723	
Кол.	10 ST	
Тип	CH-SMR-00.80-ECS180 VPE...	Версия
Заказ №	2924850080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP30, во вставленном и установленном состоянии, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,8 м
GTIN (EAN)	4099986795730	
Кол.	10 ST	
Тип	CH-SMR-00.33-ECB180 VPE...	Версия
Заказ №	2924870033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP30, во вставленном и установленном состоянии, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,33 м
GTIN (EAN)	4099986795655	
Кол.	10 ST	
Тип	CH-SMR-00.80-ECB180 VPE...	Версия
Заказ №	2924870080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP30, во вставленном и установленном состоянии, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,8 м
GTIN (EAN)	4099986795662	
Кол.	10 ST	
Тип	CH-SMR-00.33-ECB90 VPE10	Версия
Заказ №	2924890033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP30, во вставленном и установленном состоянии, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,33 м
GTIN (EAN)	4099986795679	
Кол.	10 ST	
Тип	CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10	Версия
Заказ №	2924890060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP30, во вставленном и установленном состоянии, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,6 м
GTIN (EAN)	4099986795686	
Кол.	10 ST	

V-ZPA FUSE HOLDER E

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	CH-SMR-00.80-ECB90 VPE10	Версия
Заказ №	2924890080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP30, во вставленном и установленном состоянии, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,8 m
GTIN (EAN)	4099986795693	
Кол.	10 ST	
Тип	CH-SMR-00.95-ECB90 VPE10	Версия
Заказ №	2924890095	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP30, во вставленном и установленном состоянии, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,95 m
GTIN (EAN)	4099986795709	
Кол.	10 ST	
Тип	CH-SMR-01.20-ECB90 VPE10	Версия
Заказ №	2924890120	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP30, во вставленном и установленном состоянии, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1,2 m
GTIN (EAN)	4099986795716	
Кол.	10 ST	
Тип	CH-SMR-00.33-VCC180 VPE...	Версия
Заказ №	2924970033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP30, во вставленном и установленном состоянии, 300 V, Li9YH 1 x 0,75,
GTIN (EAN)	4099986795624	
Кол.	10 ST	
Тип	CH-SMR-00.33-YCC90 VPE10	Версия
Заказ №	2924960033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP30, во вставленном и установленном состоянии, 300 V, Li9YH 1 x 0,75,
GTIN (EAN)	4099986795617	
Кол.	10 ST	
Тип	CH-SMR-00.60-OVP180 VPE...	Версия
Заказ №	2924810060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP30, во вставленном и установленном состоянии, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,6 m
GTIN (EAN)	4099986993440	
Кол.	10 ST	
Тип	CH-SMR-00.80-OVP180 VPE...	Версия
Заказ №	2924810080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP30, во вставленном и установленном состоянии, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,8 m
GTIN (EAN)	4099986993457	
Кол.	10 ST	
Тип	CH-SMR-01.15-OVP180 VPE...	Версия
Заказ №	2924810115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP30, во вставленном и установленном состоянии, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1,15 m
GTIN (EAN)	4099986993464	
Кол.	10 ST	
Тип	CH-SMR-00.60-OVP90 VPE10	Версия
Заказ №	2924820060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP30, во вставленном и установленном состоянии, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,6 m
GTIN (EAN)	4099986993471	
Кол.	10 ST	
Тип	CH-SMR-00.80-OVP90 VPE10	Версия
Заказ №	2924820080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP30, во вставленном и установленном состоянии, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,8 m
GTIN (EAN)	4099986993488	
Кол.	10 ST	
Тип	CH-SMR-01.15-OVP90 VPE10	Версия
Заказ №	2924820115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP30, во вставленном и установленном состоянии, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1,15 m
GTIN (EAN)	4099986993495	
Кол.	10 ST	