

**IE-AD-3RJ12-1:1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Если вам понадобится адаптер, который позволит 8-жильный установочный кабель использовать для двух 4-жильных систем, ваш первый выбор - модуль делителя кабеля.

Отличительные особенности:

- IP20
- Кат.5
- благодаря компактной конструкции возможность установки рядом друг с другом на коммутационной панели

**Основные данные для заказа**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Версия     | Cable splitter module, IP20 |
| Заказ №    | <a href="#">3095680000</a>  |
| Тип        | IE-AD-3RJ12-1:1             |
| GTIN (EAN) | 4099987117050               |
| Кол.       | 10 Штука                    |

**IE-AD-3RJ12-1:1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



RoHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Масса нетто 37 g

**Температуры**

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...85 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

|                      |                      |                           |                   |
|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Соединение 1         | RJ12                 | Соединение 2              | RJ12              |
| Цветовой код         | черный               | Основной материал корпуса | PBT, UL 94: V-0   |
| Поверхность контакта | Золото поверх никеля | Экранирование             | незакранированный |
| Вид защиты           | IP20                 | Циклы коммутации          | 750               |

**Общие стандарты**

Вилочный разъем, стандарт TIA-1096-A

**Электрические свойства**

Сопротивление изоляции 1000 MΩ at 500 V DC Номинальное напряжение 125 V

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000313    | ETIM 9.0    | EC000313    |
| ETIM 10.0   | EC000313    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-20 |             |             |

**IE-AD-3RJ12-1:1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**