Справочный листок технических данных

AC SB M 40A 4POL CG 06KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Переключа-	
	тель, Размыкатель, 600 В перем. тока, 40 А, 4- конт., Механический переключатель	
Заказ №	<u>3103150000</u>	
Тип	AC SB M 40A 4POL CG 06KV	
GTIN (EAN)	4099987148351	
Кол.	1 Штука	

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

AC SB M 40A 4POL CG 06KV

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	121.1 mm	Глубина (дюймов)	4.7677 inch
Высота	165 mm	Высота (в дюймах)	6.4961 inch
Ширина	140 mm	Ширина (в дюймах)	5.5118 inch
Масса нетто	529 g		

Температуры

Температура окружающей среды -25 °С...55 °С

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Вид защиты ІР66

Выключатель нагрузки

Тип напряжения	Переменный ток	Номинальное напряжение	800 V
Номинальный ток	40 A	Количество контактов в виде НЗ контакта	0
Номинальный в основном активный ток прерывания нагрузки	40 A	Соединение	Винтовое соединение
Возможность прерывания при коротком замыкании	10 kA	Номинальный ток включения короткого замыкания	500 A
Номинальный пиковый 10 kA выдерживаемый ток		Количество циклов операции 1500 размыкания при номинальном токе	
Класс механической стойкости	M2 (10000)	Номинальный принимаемый ток	240 A
Количество контактов в виде НР	4		

Классификации

ETIM 7.0	EC000216	ETIM 8.0	EC000216
ETIM 9.0	EC004830	ETIM 10.0	EC004830
ECLASS 11.0	27-07-02-03	ECLASS 12.0	27-07-02-03
ECLASS 13.0	27-07-02-03	ECLASS 14.0	27-07-02-03
ECLASS 15.0	27-07-02-03		

Тендерные спецификации

Подробная спецификация Load break Switch in polyester housing.

polyester housing. Suitable for disconnection on the AC side. Number of poles: 4

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

AC SB M 40A 4POL CG 06KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Rated operational current - according to IEC (AC-21): 40 A Rated operational voltage (Ue): - according to IEC: 690 V Suitability for use: Emergency Stop Switch: Main Switch: Yes Number of contacts normally open: Number of contacts normally closed: 0 Number of switching positions: 2 Lockable: Yes The switch is mounted using 4 screws. Protection class (IP): 65 Polyester housing with knockouts for cable glands PG 16/21. Dimensions HxWxD: 165x140x121 mm. Approved according to Low-voltage Switchgear and Controlgear: IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Part 107 (EN 60947-3)

Справочный листок технических данных

AC SB M 40A 4POL CG 06KV

Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения









