# Справочный листок технических данных

AC SB M 250A 4POL CG 06KV





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Переключатель, Размыкатель, 600 В перем. тока, 250 А, 4-конт., Механический переключатель
Заказ №	<u>3103200000</u>
Тип	AC SB M 250A 4POL CG 06KV
GTIN (EAN)	4099987148405
Кол.	1 Штука

## Справочный листок технических данных



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### AC SB M 250A 4POL CG 06KV

### Технические данные

Сертис	рикаты
--------	--------

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

#### Размеры и массы

Глубина	215 mm	Глубина (дюймов)	8.4645 inch
Высота	360 mm	Высота (в дюймах)	14.1732 inch
Ширина	270 mm	Ширина (в дюймах)	10.6299 inch
Масса нетто	4130 g		

### Температуры

Температура окружающей среды -25 °C...55 °C

#### Общие данные

Вид защиты IP 65

#### Выключатель нагрузки

Тип напряжения	Переменный ток	Номинальное напряжение	400 V
Номинальный ток	250 A	Количество контактов в виде НЗ контакта	0
Номинальный в основном активный ток прерывания нагрузки	250 A	Номинальный ток включения короткого замыкания	20 kA
Номинальный пиковый выдерживаемый ток	12 kA	Класс механической стойкости	M2 (5000)
Количество контактов в виде HP контакта	4		

#### Классификации

ETIM 7.0	EC000216	ETIM 8.0	EC000216
ETIM 9.0	EC004830	ETIM 10.0	EC004830
ECLASS 11.0	27-07-02-03	ECLASS 12.0	27-07-02-03
ECLASS 13.0	27-07-02-03	ECLASS 14.0	27-07-02-03
ECLASS 15.0	27-07-02-03		

#### Тендерные спецификации

Подробная спецификация Load break Switch in polyester housing.

Suitable for disconnection on the AC side. Number of poles: 4 Rated operational current (le) (le):

- according to IEC (AC-21):

250 A

Rated operational voltage

(Ue):

- according to IEC: 690 V Suitability for use: Emergency Stop Switch:

2 Статус каталога / Изображения

## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

Main Switch: Yes Number of contacts normally open: 4
Number of contacts normally closed: 0
Number of switching positions: 2
Lockable: Yes
The switch is mounted using 4 screws.
Protection class (IP): 65
Dimensions HxWxD: 360x270x215 mm.
Approved according to Low-voltage Switchgear and Controlgear: IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Part 107 (EN 60947-3)

# Weidmüller **3**

### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### AC SB M 250A 4POL CG 06KV

# Изображения



