

SAISWP-P-4A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



В современных условиях зачастую требуются кабели оригинальной длины. Для удовлетворения данных требований компания Weidmüller предлагает широкий ряд вставных разъемов для индивидуальной сборки. Штекеры и гнезда для настраиваемой компоновки M8, M12, M16 и соединений 7/8" высокой прочности, идеально подходят, например, для машиностроения. Круглые втычные коннекторы M8 особенно подходят для использования в ограниченном пространстве.

Основные данные для заказа

Версия	Разъем, подключаемый в поле, M8
Заказ №	3103350000
Тип	SAISWP-P-4A-3.5/5.5-M8
GTIN (EAN)	4099987149686
Кол.	1 Штука

SAISWP-P-4A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Ширина	47 mm	Ширина (в дюймах)	1.8504 inch
Диаметр	14 mm	Масса нетто	13 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	4
Кодировка	нет
Поверхность контакта	Ni/Au
Вид соединения	PUSH IN
Основной материал корпуса	PBT, цинковое литье под давлением
Диаметр кабеля, макс.	5.5 mm
Диаметр кабеля, мин.	3.5 mm
Материал контакта	CuSn
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.5 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.14 mm ²
Номинальный ток	4 A
Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	≥ 100
Степень загрязнения	3
Тип контакта	Штекер
Номинальное напряжение	Номинальное напряжение 30 V Тип напряжения ACAC/DC
Экранированное соединение	Нет
Материал резьбового кольца	Цинковое литье под давлением
Диапазон температур корпуса	-25...+85 °C
Сечение соединяемого провода, макс.	0.5 mm ²
Сечение соединяемого провода, мин.	0.14 mm ²

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-2-104
---------------------------	-----------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Изображения

Габаритный чертеж




Схема контактов

