## **HDC 24B SS 1M40G ATEX**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации АТЕХ: Т II 3G Ex ес IIC T6 Gc или IECEX: Ex ес IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

### Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Корпус для монтажа на основаниях, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: М 40
Заказ №	<u>3139880000</u>
Тип	HDC 24B SS 1M40G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382243
Кол.	1 Штука



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **HDC 24B SS 1M40G ATEX**

## Технические данные

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации

## IECEx ATEX

	ILULA		
Размеры и массы			
Γ-1.4a	216 mm	[	8.5039 inch
Глубина Высота	111.5 mm	Глубина (дюймов) Высота (в дюймах)	4.3898 inch
высота Ширина	80 mm		
<u> </u>	60 mm	Ширина (в дюймах)	3.1496 inch 187 mm
Размеры крепежа, высота		Размеры крепежа, ширина	187 mm
Масса нетто	1225.48 g		
Температуры			
Температура окружающей среды	-20 °C40 °C	Предельная температура	-20 °C 80 °C
Габаритные размеры			
Ширина	80 mm		
Общие данные			
14	V	T	0
Исполнение корпуса	Корпус для монтажа на основаниях	Типоразмер установки	8
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	серый
Поверхность	Порошковое покрытие	Тип	Корпус основания
Не содержит галогенов	false	BG	8
Вид защиты	IP55		
Номинальные характерист	ики IECEx/ATEX		
Сертификат № (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	Сертификат № (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
Исполнение			
<del>,</del>	0	n	
Типоразмер установки	<u>8</u> 8	Поверхность	Порошковое покрытие
BG	8		
Классификации			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **HDC 24B SS 1M40G ATEX**

Изображения



## **HDC 24B SS 1M40G ATEX**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

#### Типоразмер 8 (24В)



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации АТЕХ: Т II 3G Ex ес IIC T6 Gc или IECEX: Ex ес IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

#### Основные данные для заказа

_	LIDO O AD TOO AMAGOO ATEV	0	
Тип	HDC 24B TOS 1M32G ATEX	Версия	
Заказ №	3140010000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Корпус	
GTIN (EAN)	4099987382373	для вилки, Винтовое соединение, Стандартный	
Кол.	1 ST		
Тип	HDC 24B TOS 2M32G ATEX	Версия	
Заказ №	3140020000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Корпус	
GTIN (EAN)	4099987382380	для вилки, Винтовое соединение, Стандартный	
Кол.	1 ST		
Тип	HDC 24B TSS 1M32G ATEX	Версия	
Тип Заказ №	HDC 24B TSS 1M32G ATEX 3140030000	Версия HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Корпус	
		·	
Заказ №	3140030000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Корпус	
Заказ № GTIN (EAN)	3140030000 4099987382397	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Корпус	
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	3140030000 4099987382397 1 ST	НDС - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Корпус для вилки, Винтовое соединение, Стандартный	
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	3140030000 4099987382397 1 ST HDC 24B TSS 1M40G ATEX	НС - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Корпус для вилки, Винтовое соединение, Стандартный Версия	

### Типоразмер 8





Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации АТЕХ: Т II 3G Ex ес IIC T6 Gc или IECEX: Ex ес IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

## Основные данные для заказа

Тип	HDC HDD 48 FC EX 1500	Версия
Заказ №	3116690000	HDC - вставка, Гнездо, 1500 V, Количество полюсов: 48, Обжимное
GTIN (EAN)	4099987235914	соединение, Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HDD 48 MC EX 1500	Версия
Тип Заказ №	HDC HDD 48 MC EX 1500 3116670000	Версия HDC - вставка, Штекер, 1500 V, Количество полюсов: 48,

Дата создания 15.11.2025 09:18:44 МЕХ





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	HDC HDD 56 FC EX 1000	Версия
Заказ №	<u>3116680000</u>	HDC - вставка, Гнездо, 1000 V, Количество полюсов: 56, Обжимное
GTIN (EAN)	4099987235907	соединение, Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HDD 56 MC EX 1000	Версия
Тип Заказ №	HDC HDD 56 MC EX 1000 3116660000	Версия HDC - вставка, Штекер, 1000 V, Количество полюсов: 56,

#### Типоразмер 8 (24В)



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации ATEX: Т II 3G Ex ес IIC T6 Gc или IECEX: Ex ес IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

#### Основные данные для заказа

Тип	HDC 24B COVER ATEX	Версия
Заказ №	<u>3140080000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Крышка
GTIN (EAN)	4099987382441	для нижней части корпуса, Винтовое соединение, Стандартный
Кол.	1 ST	

### Наружная резьба М40



Адаптеры серии ADAP предлагают гибкость и универсальность заполнения неиспользуемых кабельных вводов в оборудовании, предназначенном для взрывоопасных зон, вместе с тем обеспечивая огнестойкость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса Ex e, а также класс защиты от проникновения загрязнений IP66/67/68.

### Основные данные для заказа

Тип	ADAPS M40-M32-W	Версия
Заказ №	1261980000	ADAP (адаптер Klippon Ex), Адаптер, прямой, М 40 ,М 32,
GTIN (EAN)	4050118093025	Нержавеющая сталь 1.4404
Кол.	9 ST	

Дата создания 15.11.2025 09:18:44 МЕZ