HDC 24B AS ATEX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации АТЕХ: Т II 3G Ex ес IIC T6 Gc или IECEX: Ex ес IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Корпус для настенного монтажа, Винтовое соединение, Стандартный
Заказ №	<u>3139930000</u>
Тип	HDC 24B AS ATEX
GTIN (EAN)	4099987382298
Кол.	1 Штука





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации

IECEX ATEX

	ILULA		
Размеры и массы			
Глубина	191 mm	Глубина (дюймов)	7.5197 inch
Высота	29.5 mm	Высота (в дюймах)	1.1614 inch
Ширина	48 mm		1.8898 inch
Размеры крепежа, высота	32 mm	Размеры крепежа, ширина	130 mm
Масса нетто	196.9 g		
Температуры			
Температура окружающей среды	-20 °C40 °C	Предельная температура	-20 °C 80 °C
Габаритные размеры			
Ширина	48 mm		
Общие данные			
Исполнение корпуса	Корпус для настенного	Типоразмер установки	8
	монтажа	-	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	серый
Поверхность	Порошковое покрытие	Тип	Навесной (проходной)
Не содержит галогенов	false	BG	8
Вид защиты	IP55		
Номинальные характерист	ики IECEx/ATEX		
Сертификат № (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	Сертификат № (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
Исполнение			
Типоразмер установки	8	Поверхность	Порошковое покрытие
BG	8	Поверхность	Порошковое покрытие
Классификации			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0		ECLASS 12.0	27-44-02-02
	/ /-44-()/-()/	ECLASS 17.0	
ECLASS 11.0	27-44-02-02 27-44-02-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-02-02

Статус каталога / Изображения

Weidmüller **3**


HDC 24B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC 24B AS ATEX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Типоразмер 8 (24В)



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации АТЕХ: Т II 3G Ex ес IIC T6 Gc или IECEX: Ex ес IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

Основные данные для заказа

Тип	HDC 24B TOS 1M32G ATEX	Версия
Заказ №	3140010000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Корпус
GTIN (EAN)	4099987382373	для вилки, Винтовое соединение, Стандартный
Кол.	1 ST	
Тип	HDC 24B TSS 1M32G ATEX	Версия
Заказ №	3140030000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Корпус
GTIN (EAN)	4099987382397	для вилки, Винтовое соединение, Стандартный
Кол.	1 ST	
Тип	HDC 24B TSS 1M40G ATEX	Версия
Заказ №	3140040000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Корпус
GTIN (EAN)	4099987382403	для вилки, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер
Кол.	1 ST	кабельных вводов: М 40

Типоразмер 8



Push In – это соединение с технологией непосредственной вставки. Предварительно обработанные провода можно без дополнительных вспомогательных средств вставлять непосредственно в канал для соединения проводов.

Количество полюсов: 24 Расчетный ток: 16 A

Расчетное напряжение: 500 В

Номинальное напряжение согласно UL/CSA: 600 В

AC/DC

Основные данные для заказа

Тип	HDC HE 24 FP	Версия
Заказ №	<u>1873580000</u>	HDC - вставка, Гнездо, 500 V, 16 A, Количество полюсов: 24, PUSH
GTIN (EAN)	4032248458196	IN, Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HE 24 MP	Версия
Тип Заказ №	HDC HE 24 MP 1873590000	Версия HDC - вставка, Штекер, 500 V, 16 A, Количество полюсов: 24,

HDC 24B AS ATEX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Типоразмер 8 (24В)



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации АТЕХ: Т II 3G Ex ес IIC T6 Gc или IECEX: Ex ес IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

Основные данные для заказа

Тип	HDC 24B COVER ATEX	Версия
Заказ №	3140080000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP55, Крышка
GTIN (EAN)	4099987382441	для нижней части корпуса, Винтовое соединение, Стандартный
Кол.	1 ST	

Типоразмер 8



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации АТЕХ: Т II 3G Ex ес IIC T6 Gc или IECEX: Ex ес IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

Основные данные для заказа

Тип	HDC HDD 48 FC EX 1500	Версия
Заказ №	3116690000	HDC - вставка, Гнездо, 1500 V, Количество полюсов: 48, Обжимное
GTIN (EAN)	4099987235914	соединение, Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HDD 48 MC EX 1500	Версия
Заказ №	<u>3116670000</u>	HDC - вставка, Штекер, 1500 V, Количество полюсов: 48,
GTIN (EAN)	4099987235792	Обжимное соединение, Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HDD 56 FC EX 1000	Версия
Тип Заказ №	HDC HDD 56 FC EX 1000 3116680000	Версия HDC - вставка, Гнездо, 1000 V, Количество полюсов: 56, Обжимное
Заказ №	3116680000	HDC - вставка, Гнездо, 1000 V, Количество полюсов: 56, Обжимное
Заказ № GTIN (EAN)	3116680000 4099987235907	HDC - вставка, Гнездо, 1000 V, Количество полюсов: 56, Обжимное
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	3116680000 4099987235907 1 ST	HDC - вставка, Гнездо, 1000 V, Количество полюсов: 56, Обжимное соединение, Типоразмер установки: 8
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	3116680000 4099987235907 1 ST HDC HDD 56 MC EX 1000	HDC - вставка, Гнездо, 1000 V, Количество полюсов: 56, Обжимное соединение, Типоразмер установки: 8 Версия
Заказ № GTIN (EAN) Кол. Тип Заказ №	3116680000 4099987235907 1 ST HDC HDD 56 MC EX 1000 3116660000	HDC - вставка, Гнездо, 1000 V, Количество полюсов: 56, Обжимное соединение, Типоразмер установки: 8 Версия HDC - вставка, Штекер, 1000 V, Количество полюсов: 56,

Дата создания 15.11.2025 09:18:53 MEZ

Статус каталога / Изображения 5